Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

Sangle d'arrimage avec boucle de serrage, disponible dans différents coloris et de différentes longueurs allant de 0,6m à 5m. La largeur de la sangle est de 25 ou de 35 mm.

Convient pour de l'arrimage rapide et pour maintenir des objets ensemble lors du transport.

... *En savoir plus*

Matériau: Polyester et acier.
Marquage: Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, date d'inspection.
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C.
Norme: EN 12195-2
Note: Protégez les sangles des arêtes vives.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur mm	Largeur de la sangle mm	Conception	Couleur	Poids (kg)
700100061000014	125	250	0,6	25	25	Sans fin	Noir	0,06
700100101000014	125	250	1	25	25	Sans fin	Noir	0,068
700100101000012	125	250	1	25	25	Sans fin	Rouge	0,068
700100151000012	125	250	1,5	25	25	Sans fin	Rouge	0,078
700100201000014	125	250	2	25	25	Sans fin	Noir	0,088
700100201000019	125	250	2	25	25	Sans fin	Orange	0,088
700100301000015	125	250	3	25	25	Sans fin	Bleu	0,108
700100401000013	125	250	4	25	25	Sans fin	Vert	0,128
700100501000014	125	250	5	25	25	Sans fin	Noir	0,148
700100501000012	125	250	5	25	25	Sans fin	Rouge	0,148
700300101000014	300	600	1	35	35	Sans fin	Noir	0,185

© Novembre 2026 - Tous droits réservés