

Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

Sangle d'arrimage avec boucle de serrage, disponible dans différents coloris et de différentes longueurs allant de 0,6m à 5m. La largeur de la sangle est de 25 ou de 35 mm.

Convient pour de l'arrimage rapide et pour maintenir des objets ensemble lors du transport.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester et acier.

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, date d'inspection.

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C.

Norme: EN 12195-2

Note: Protégez les sangles des arêtes vives.

Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur	Largeur de la sangle mm	Conception	Couleur	Poids
700100061000014	125	250	0,6	25	25	Sans fin	Noir	0,06
700100101000014	125	250	1	25	25	Sans fin	Noir	0,068
700100101000012	125	250	1	25	25	Sans fin	Rouge	0,068
700100151000012	125	250	1,5	25	25	Sans fin	Rouge	0,078
700100201000014	125	250	2	25	25	Sans fin	Noir	0,088
700100201000019	125	250	2	25	25	Sans fin	Orange	0,088
700100301000015	125	250	3	25	25	Sans fin	Bleu	0,108
700100401000013	125	250	4	25	25	Sans fin	Vert	0,128
700100501000014	125	250	5	25	25	Sans fin	Noir	0,148
700100501000012	125	250	5	25	25	Sans fin	Rouge	0,148
700300101000014	300	600	1	35	35	Sans fin	Noir	0,185