Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tige filetée à sertir Talurit® STTT-R

Informations du produit

La tige filetée à sertir STTT-R est validée conformément au système Talurit® pour l'épissure mécanique. Cette terminaison à sertir est fabriquée à partir d'un acier carbone de haute qualité. Les propriétés mécaniques sont contrôlées par un traitement spécial pour le sertissage à froid.

La tige filetée à sertir STTT-R a un taux d'efficacité supérieur aux 90% requis de la charge de rupture minimale selon les exigences des tests de type de la norme EN 13411-8, qui incluent des tests de fatigue. Dans de nombreux cas, et par des tests de rupture ordinaires, il est courant d'atteindre 100% basé sur la résistance cataloguée du câble métallique.

Applications possibles :

La tige filetée à sertir STTT-R a une large gamme d'applications, allant des câbles de suspension sur les ponts, aux câbles de grues.

... *En savoir plus*

Caractéristiques: La tige filetée à sertir STTT-R est approuvée pour des câbles de haute performance avec une classe de résistance de 2160 N/mm²:
Matériau: Acier Talurit®, traitement spécial pour le sertissage à froid.
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +150°C.
Finition: Non galvanisée.
Norme: EN 13411-8
Note: Consultez la fiche technique du fabricant dans l'onglet "Document" pour obtenir des conseils sur la sélection des dimensions.
Attention: Les terminaisons à sertir ne sont pas recommandées pour une utilisation sur des câbles ayant une âme textile.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tige filetée à sertir Talurit® STTT-R

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Taille	Filetage	A mm	B mm	H mm	K mm	P mm	Poids (kg)
1207STTTR14	5.8-6.7	1/4	M12	12,6	6,9	54	104,5	40	0,1
1207STTTR516	6.8-8.3	5/16	M16	19,6	8,6	81	152,3	56	0,3
1207STTTR38	8.4-10	3/8	M18	19,6	10,3	81	161,2	64	0,3
1207STTTR716	10.1-11.7	7/16	M20	24,9	12,3	108	191,2	64	0,5
1207STTTR12	11.8-13.3	1/2	M24	24,9	13,9	108	209	80	0,5
1207STTTR916	13.4-15	9/16	M27	31,9	15,5	134,9	256,8	96	1,1
1207STTTR58	15.1-16.7	5/8	M30	31,9	17,1	134,9	270,1	108	1,2
1207STTTR34	16.8-19.8	3/4	M36	39,2	20,2	161,9	313,5	120	2
1207STTTR78	19.9-23.3	7/8	M42	43,2	23,8	188,9	343,5	120	2,5
1207STTTR1	23.4-26.6	1	M48	50,2	27	215,9	400,2	144	4
1207STTTR118	26.7-29.8	1-1/8	M56	57	30,2	242,9	456,9	168	6
1207STTTR114	29.9-33.3	1-1/4	M60	64,1	33,7	269,9	513,6	192	8,6
1207STTTR138	33.4-36.5	1-3/8	M64	71,1	36,9	296,9	579,2	224	12,4
1207STTTR112	36.6-39.7	1-1/2	M72	78,1	40,1	323,9	609,2	224	15
1207STTTR134	39.8-46.7	1-3/4	M80	86	47,2	377,8	704,8	256	20,8
1207STTTR2	46.8-53.2	2	M90	99,9	53,6	431,8	800,4	288	31,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés