Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Palan électrique à chaîne LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

**Informations du produit**




La gamme de produits LIFTKET est composée de palans standardisés qui peuvent être ajustés à vos besoins de manière modulaire, ainsi que de solutions hautement spécialisées.

Des hauteurs de levage et de fonctionnement plus importantes sont tout aussi réalisables que des tensions déviantes et des solutions spéciales de tout type.

**Caractéristiques :**

- Alimentation électrique 400 V, triphasé, 50 Hz
- CMU de 4 000 kg à 25 000 kg
- Classements FEM de Fem 1Bm à 4m (ISO M3 à M7)
- Classe de protection IP55, classe d'isolation F
- Chaîne de levage galvanisée selon la norme DIN 818-7, classe de qualité DAT
- Une large gamme d'options pouvant être sélectionnées en standard
- Optionnellement une ou deux vitesses de levage de 2 à 32 m/min
- Avec arrêt de position finale robuste en standard (à 24VAC)
- Jusqu'à 200 mètres de hauteur en toute sécurité et partout
- Système de frein-embrayage de sécurité breveté
- Conception modulaire du palan
- Maintenance et réparation simples et économiques
- Un identifiant unique permet de tracer exactement quand un palan électrique à chaîne a été fabriqué, par qui et avec quels matériaux – même après 10 ans

**Chariots** : Chariots manuels ou électriques de divers modèles pour chaque poutre en acier.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Marqué CE
**Note:** Version standard livrée avec un anneau de levage (connexion entre la grue et le chariot). En alternative, livrée avec crochet de suspension. Palan standard en stock avec une hauteur de levage de 6 m.


**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Palan électrique à chaîne LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Vitesse de levage m/min | Nb de brins | Moteur kW | Facteur de marche (ED%) | Classe ISO/FEM | Chaîne de charge mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm mm | J mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540100401320280 | 4 | 5.6/1.4 | 1 | 6.0/1.3 | 60/40 | M5 / 2m | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 825 | 901 | 65 | 42 | 224 |
| 540100501320280 | 5 | 5.6/1.4 | 1 | 6.0/1.3 | 60/40 | M4 / 1Am | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 825 | 901 | 65 | 42 | 224 |
| 540100601320280 | 6 | 5.6/1.4 | 1 | 6.4/1.6 | 60/40 | M3 / 1Bm | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 825 | 901 | 65 | 42 | 224 |
| 540100802160280 | 8 | 2.8/0.7 | 2 | 6.0/1.3 | 60/40 | M5 / 2m | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 918 | 994 | 65 | 50 | 246 |
| 540101002160280 | 10 | 2.8/0.7 | 2 | 6.0/1.3 | 60/40 | M4 / 1Am | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 918 | 994 | 65 | 50 | 246 |
| 540101001370280 | 10 | 6.4/1.6 | 1 | 12.5/3.1 | 25/10 | M4 / 1Am | 23.5x66 | 700 | 423 | 556 | 1 153 | 1 266 | 65 | 50 | 517 |
| 540101202160280 | 12 | 2.8/0.7 | 2 | 6.4/1.6 | 60/40 | M3 / 1Bm | 16x45 | 567 | 183 | 434 | 918 | 994 | 65 | 50 | 246 |
| 540101201370280 | 12 | 6.4/1.6 | 1 | 12.5/3.1 | 25/10 | M3 / 1Bm | 23.5x66 | 700 | 423 | 556 | 1 153 | 1 266 | 65 | 50 | 517 |
| 540101602210280 | 16 | 3.2/0.8 | 2 | 12.5/3.1 | 25/10 | M5 / 2m | 23.5x66 | 700 | 423 | 556 | 1 456 | 1 703 | 65 | 67 | 613 |
| 540102002210280 | 20 | 3.2/0.8 | 2 | 12.5/3.1 | 25/10 | M4 / 1Am | 23.5x66 | 700 | 423 | 556 | 1 456 | 1 703 | 65 | 67 | 613 |
| 540102502210280 | 25 | 3.2/0.8 | 2 | 12.5/3.1 | 25/10 | M3 / 1Bm | 23.5x66 | 700 | 423 | 556 | 1 456 | 1 703 | 65 | 67 | 613 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés