

Elingue en sangle plate type B1

Informations du produit

Elingue textile

Généralité : Elingue en sangle plate à boucles simples, type B catégorie 1, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Boucles textile 100 % polyester, cousues afin de renforcer et protéger leur surface intérieure.



Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation : -40°C à +100°C

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.

Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)


Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1492-1

Elingue en sangle plate type B1

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids kg/m
341100050100130	1	0,5	25	5,1	Blanc	0,18
341100050150130	1,5	0,5	25	5,1	Blanc	0,405
341100050200130	2	0,5	25	5,1	Blanc	0,48
341100050250130	2,5	0,5	25	5,1	Blanc	0,555
341100050300130	3	0,5	25	5,1	Blanc	0,63
341100050400130	4	0,5	25	5,1	Blanc	0,78
341100050500130	5	0,5	25	5,1	Blanc	0,93
341100050600130	6	0,5	25	5,1	Blanc	1,08
341100050700130	7	0,5	25	5,1	Blanc	1,23
341100050800130	8	0,5	25	5,1	Blanc	1,38
341100050900130	9	0,5	25	5,1	Blanc	1,53
341100051000130	10	0,5	25	5,1	Blanc	1,68
341100100100130	1	1	30	6	Violet	0,28
341100100150130	1,5	1	30	6	Violet	0,58
341100100200130	2	1	30	6	Violet	0,68
341100100250130	2,5	1	30	6	Violet	0,78
341100100300130	3	1	30	6	Violet	0,88
341100100400130	4	1	30	6	Violet	1,08
341100100500130	5	1	30	6	Violet	1,28
341100100600130	6	1	30	6	Violet	1,48
341100100700130	7	1	30	6	Violet	1,68
341100100800130	8	1	30	6	Violet	1,88

Elingue en sangle plate type B1

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids kg/m
341100100900130	9	1	30	6	Violet	2,08
341100101000130	10	1	30	6	Violet	2,28
341100150100130	1	1,5	50	6,1	Kaki	0,43
341100150150130	1,5	1,5	50	6,1	Kaki	0,88
341100150200130	2	1,5	50	6,1	Kaki	1,03
341100150250130	2,5	1,5	50	6,1	Kaki	1,18
341100150300130	3	1,5	50	6,1	Kaki	1,33
341100150400130	4	1,5	50	6,1	Kaki	1,63
341100150500130	5	1,5	50	6,1	Kaki	1,93
341100150600130	6	1,5	50	6,1	Kaki	2,23
341100150700130	7	1,5	50	6,1	Kaki	2,53
341100150800130	8	1,5	50	6,1	Kaki	2,83
341100150900130	9	1,5	50	6,1	Kaki	3,13
341100151000130	10	1,5	50	6,1	Kaki	3,43
341100200100130	1	2	60	6,5	Vert	0,52
341100200150130	1,5	2	60	6,5	Vert	1,195
341100200200130	2	2	60	6,5	Vert	1,42
341100200250130	2,5	2	60	6,5	Vert	1,645
341100200300130	3	2	60	6,5	Vert	1,87
341100200400130	4	2	60	6,5	Vert	2,32
341100200500130	5	2	60	6,5	Vert	2,77
341100200600130	6	2	60	6,5	Vert	3,22
341100200700130	7	2	60	6,5	Vert	3,67
341100200800130	8	2	60	6,5	Vert	4,12
341100200900130	9	2	60	6,5	Vert	4,57
341100201000130	10	2	60	6,5	Vert	5,02
341100250100130	1	2,5	75	7	Blanc	0,65
341100250150130	1,5	2,5	75	7	Blanc	1,325
341100250200130	2	2,5	75	7	Blanc	1,55
341100250250130	2,5	2,5	75	7	Blanc	1,775
341100250300130	3	2,5	75	7	Blanc	2

Elingue en sangle plate type B1

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids kg/m
341100250400130	4	2,5	75	7	Blanc	2,45
341100250500130	5	2,5	75	7	Blanc	2,9
341100250600130	6	2,5	75	7	Blanc	3,35
341100250700130	7	2,5	75	7	Blanc	3,8
341100250800130	8	2,5	75	7	Blanc	4,25
341100250900130	9	2,5	75	7	Blanc	4,7
341100251000130	10	2,5	75	7	Blanc	5,15
341100300100130	1	3	90	7	Jaune	0,75
341100300150130	1,5	3	90	7	Jaune	1,575
341100300200130	2	3	90	7	Jaune	1,85
341100300250130	2,5	3	90	7	Jaune	2,125
341100300300130	3	3	90	7	Jaune	2,4
341100300400130	4	3	90	7	Jaune	2,95
341100300500130	5	3	90	7	Jaune	3,5
341100300600130	6	3	90	7	Jaune	4,05
341100300700130	7	3	90	7	Jaune	4,6
341100300800130	8	3	90	7	Jaune	5,15
341100300900130	9	3	90	7	Jaune	5,7
341100301000130	10	3	90	7	Jaune	6,25
341100400100130	1	4	120	7	Gris	1,1
341100400150130	1,5	4	120	7	Gris	2,3
341100400200130	2	4	120	7	Gris	2,7
341100400250130	2,5	4	120	7	Gris	3,1
341100400300130	3	4	120	7	Gris	3,5
341100400400130	4	4	120	7	Gris	4,3
341100400500130	5	4	120	7	Gris	5,1
341100400600130	6	4	120	7	Gris	5,9
341100400700130	7	4	120	7	Gris	6,7
341100400800130	8	4	120	7	Gris	7,5
341100400900130	9	4	120	7	Gris	8,3
341100401000130	10	4	120	7	Gris	9,1

Elingue en sangle plate type B1

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids kg/m
341100500100130	1	5	150	7,5	Rouge	1,5
341100500150130	1,5	5	150	7,5	Rouge	3
341100500200130	2	5	150	7,5	Rouge	3,5
341100500250130	2,5	5	150	7,5	Rouge	4
341100500300130	3	5	150	7,5	Rouge	4,5
341100500400130	4	5	150	7,5	Rouge	5,5
341100500500130	5	5	150	7,5	Rouge	6,5
341100500600130	6	5	150	7,5	Rouge	7,5
341100500700130	7	5	150	7,5	Rouge	8,5
341100500800130	8	5	150	7,5	Rouge	9,5
341100500900130	9	5	150	7,5	Rouge	10,5
341100501000130	10	5	150	7,5	Rouge	11,5
341100600100130	1	6	180	7,5	Marron	1,9
341100600150130	1,5	6	180	7,5	Marron	3,7
341100600200130	2	6	180	7,5	Marron	4,3
341100600250130	2,5	6	180	7,5	Marron	4,9
341100600300130	3	6	180	7,5	Marron	5,5
341100600400130	4	6	180	7,5	Marron	6,7
341100600500130	5	6	180	7,5	Marron	7,9
341100600600130	6	6	180	7,5	Marron	9,1
341100600700130	7	6	180	7,5	Marron	10,3
341100600800130	8	6	180	7,5	Marron	11,5
341100600900130	9	6	180	7,5	Marron	12,7
341100601000130	10	6	180	7,5	Marron	13,9
341100800100130	1	8	240	8	Bleu	2,8
341100800150130	1,5	8	240	8	Bleu	5,35
341100800200130	2	8	240	8	Bleu	6,2
341100800250130	2,5	8	240	8	Bleu	7,05
341100800300130	3	8	240	8	Bleu	7,9
341100800400130	4	8	240	8	Bleu	9,6
341100800500130	5	8	240	8	Bleu	11,3

Elingue en sangle plate type B1

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids kg/m
341100800600130	6	8	240	8	Bleu	13
341100800700130	7	8	240	8	Bleu	14,7
341100800800130	8	8	240	8	Bleu	16,4
341100800900130	9	8	240	8	Bleu	18,1
341100801000130	10	8	240	8	Bleu	19,8
341101000100130	1	10	300	8	Orange	3,7
341101000150130	1,5	10	300	8	Orange	7,08
341101000200130	2	10	300	8	Orange	8,2
341101000250130	2,5	10	300	8	Orange	9,32
341101000300130	3	10	300	8	Orange	10,45
341101000400130	4	10	300	8	Orange	12,7
341101000500130	5	10	300	8	Orange	14,95
341101000600130	6	10	300	8	Orange	17,2
341101000700130	7	10	300	8	Orange	19,45
341101000800130	8	10	300	8	Orange	21,7
341101000900130	9	10	300	8	Orange	23,95
341101001000130	10	10	300	8	Orange	26,2