

## Elingue en sangle plate type B2

### Informations du produit



### Elingue textile

**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles repliées renforcées, type B catégorie 2, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Boucles textile 100 % polyester, cousues afin de renforcer et protéger leur surface intérieure.

**Matière :** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** -40°C à +100°C

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1492-1

*Norme EN 1492-1*

Réf.

CMU  
Tonnes

341100050100140

0,5

341100100100140

1

341100150100140

1,5

341100200100140

2

## Dimensions

