

Elingue en sangle plate type B4

Informations du produit



Généralité : Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 4, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'anneaux triangulaires en acier, catégorie 4

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage: Selon la norme


Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-1

Note: Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures.

Elingue en sangle plate type B4

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100100100150	1	1	6	Violet	0,65
341100100150150	1,5	1	6	Violet	0,95
341100100200150	2	1	6	Violet	1,05
341100100250150	2,5	1	6	Violet	1,15
341100100300150	3	1	6	Violet	1,25
341100100400150	4	1	6	Violet	1,45
341100100500150	5	1	6	Violet	1,65
341100100600150	6	1	6	Violet	1,85
341100100700150	7	1	6	Violet	2,05
341100100800150	8	1	6	Violet	2,25
341100100900150	9	1	6	Violet	2,45
341100101000150	10	1	6	Violet	2,65
341100150100150	1	1,5	6,1	Kaki	0,95
341100150150150	1,5	1,5	6,1	Kaki	1,4
341100150200150	2	1,5	6,1	Kaki	1,55
341100150250150	2,5	1,5	6,1	Kaki	1,7
341100150300150	3	1,5	6,1	Kaki	1,85
341100150400150	4	1,5	6,1	Kaki	2,15
341100150500150	5	1,5	6,1	Kaki	2,45
341100150600150	6	1,5	6,1	Kaki	2,75
341100150700150	7	1,5	6,1	Kaki	3,05
341100150800150	8	1,5	6,1	Kaki	3,35

Elingue en sangle plate type B4

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100150900150	9	1,5	6,1	Kaki	3,65
341100151000150	10	1,5	6,1	Kaki	3,95
341100200100150	1	2	6,5	Vert	1,45
341100200150150	1,5	2	6,5	Vert	2,05
341100200200150	2	2	6,5	Vert	2,25
341100200250150	2,5	2	6,5	Vert	2,45
341100200300150	3	2	6,5	Vert	2,65
341100200400150	4	2	6,5	Vert	3,05
341100200500150	5	2	6,5	Vert	3,45
341100200600150	6	2	6,5	Vert	3,85
341100200700150	7	2	6,5	Vert	4,25
341100200800150	8	2	6,5	Vert	4,65
341100200900150	9	2	6,5	Vert	5,05
341100201000150	10	2	6,5	Vert	5,45
341100250100150	1	2,5	7	Blanc	1,9
341100250150150	1,5	2,5	7	Blanc	2,58
341100250200150	2	2,5	7	Blanc	2,8
341100250250150	2,5	2,5	7	Blanc	3,02
341100250300150	3	2,5	7	Blanc	3,25
341100250400150	4	2,5	7	Blanc	3,7
341100250500150	5	2,5	7	Blanc	4,15
341100250600150	6	2,5	7	Blanc	4,6
341100250700150	7	2,5	7	Blanc	5,05
341100250800150	8	2,5	7	Blanc	5,5
341100250900150	9	2,5	7	Blanc	5,95
341100251000150	10	2,5	7	Blanc	6,4
341100300100150	1	3	7	Jaune	2,7
341100300150150	1,5	3	7	Jaune	3,53
341100300200150	2	3	7	Jaune	3,8
341100300250150	2,5	3	7	Jaune	4,08
341100300300150	3	3	7	Jaune	4,35

Elingue en sangle plate type B4

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100300400150	4	3	7	Jaune	4,9
341100300500150	5	3	7	Jaune	5,45
341100300600150	6	3	7	Jaune	6
341100300700150	7	3	7	Jaune	6,55
341100300800150	8	3	7	Jaune	7,1
341100300900150	9	3	7	Jaune	7,65
341100301000150	10	3	7	Jaune	8,2
341100400100150	1	4	7	Gris	3,75
341100400150150	1,5	4	7	Gris	4,95
341100400200150	2	4	7	Gris	5,35
341100400250150	2,5	4	7	Gris	5,75
341100400300150	3	4	7	Gris	6,15
341100400400150	4	4	7	Gris	6,95
341100400500150	5	4	7	Gris	7,75
341100400600150	6	4	7	Gris	8,55
341100400700150	7	4	7	Gris	9,35
341100400800150	8	4	7	Gris	10,15
341100400900150	9	4	7	Gris	10,95
341100401000150	10	4	7	Gris	11,75
341100500100150	1	5	7,5	Rouge	6,3
341100500150150	1,5	5	7,5	Rouge	7,8
341100500200150	2	5	7,5	Rouge	8,3
341100500250150	2,5	5	7,5	Rouge	8,8
341100500300150	3	5	7,5	Rouge	9,3
341100500400150	4	5	7,5	Rouge	10,3
341100500500150	5	5	7,5	Rouge	11,3
341100500600150	6	5	7,5	Rouge	12,3
341100500700150	7	5	7,5	Rouge	13,3
341100500800150	8	5	7,5	Rouge	14,3
341100500900150	9	5	7,5	Rouge	15,3
341100501000150	10	5	7,5	Rouge	16,3

Elingue en sangle plate type B4

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100600100150	1	6	7,5	Marron	7,8
341100600150150	1,5	6	7,5	Marron	9,6
341100600200150	2	6	7,5	Marron	10,2
341100600250150	2,5	6	7,5	Marron	10,8
341100600300150	3	6	7,5	Marron	11,4
341100600400150	4	6	7,5	Marron	12,6
341100600500150	5	6	7,5	Marron	13,8
341100600600150	6	6	7,5	Marron	15
341100600700150	7	6	7,5	Marron	16,2
341100600800150	8	6	7,5	Marron	17,4
341100600900150	9	6	7,5	Marron	18,6
341100601000150	10	6	7,5	Marron	19,8
341100800100150	1	8	8	Bleu	13,3
341100800150150	1,5	8	8	Bleu	15,85
341100800200150	2	8	8	Bleu	16,7
341100800250150	2,5	8	8	Bleu	17,55
341100800300150	3	8	8	Bleu	18,4
341100800400150	4	8	8	Bleu	20,1
341100800500150	5	8	8	Bleu	21,8
341100800600150	6	8	8	Bleu	23,5
341100800700150	7	8	8	Bleu	25,2
341100800800150	8	8	8	Bleu	26,9
341100800900150	9	8	8	Bleu	28,6
341100801000150	10	8	8	Bleu	30,3
341101000100150	1	10	8	Orange	17,5
341101000150150	1,5	10	8	Orange	20,88
341101000200150	2	10	8	Orange	22
341101000250150	2,5	10	8	Orange	23,12
341101000300150	3	10	8	Orange	24,25
341101000400150	4	10	8	Orange	26,5
341101000500150	5	10	8	Orange	28,75

Elingue en sangle plate type B4

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341101000600150	6	10	8	Orange	31
341101000700150	7	10	8	Orange	33,25
341101000800150	8	10	8	Orange	35,5
341101000900150	9	10	8	Orange	37,75
341101001000150	10	10	8	Orange	40

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 4										
	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250