

## Elingue en sangle plate type B4

### Informations du produit



**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 4, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'anneaux triangulaires en acier, catégorie 4

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +100°C

**Norme:** EN 1492-1

**Note:** Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures.

## Elingue en sangle plate type B4

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100100100150	1	1	6	Violet	0,65
341100100150150	1,5	1	6	Violet	0,95
341100100200150	2	1	6	Violet	1,05
341100100250150	2,5	1	6	Violet	1,15
341100100300150	3	1	6	Violet	1,25
341100100400150	4	1	6	Violet	1,45
341100100500150	5	1	6	Violet	1,65
341100100600150	6	1	6	Violet	1,85
341100100700150	7	1	6	Violet	2,05
341100100800150	8	1	6	Violet	2,25
341100100900150	9	1	6	Violet	2,45
341100101000150	10	1	6	Violet	2,65
341100150100150	1	1,5	6,1	Kaki	0,95
341100150150150	1,5	1,5	6,1	Kaki	1,4
341100150200150	2	1,5	6,1	Kaki	1,55
341100150250150	2,5	1,5	6,1	Kaki	1,7
341100150300150	3	1,5	6,1	Kaki	1,85
341100150400150	4	1,5	6,1	Kaki	2,15
341100150500150	5	1,5	6,1	Kaki	2,45
341100150600150	6	1,5	6,1	Kaki	2,75
341100150700150	7	1,5	6,1	Kaki	3,05
341100150800150	8	1,5	6,1	Kaki	3,35

## Elingue en sangle plate type B4

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100150900150	9	1,5	6,1	Kaki	3,65
341100151000150	10	1,5	6,1	Kaki	3,95
341100200100150	1	2	6,5	Vert	1,45
341100200150150	1,5	2	6,5	Vert	2,05
341100200200150	2	2	6,5	Vert	2,25
341100200250150	2,5	2	6,5	Vert	2,45
341100200300150	3	2	6,5	Vert	2,65
341100200400150	4	2	6,5	Vert	3,05
341100200500150	5	2	6,5	Vert	3,45
341100200600150	6	2	6,5	Vert	3,85
341100200700150	7	2	6,5	Vert	4,25
341100200800150	8	2	6,5	Vert	4,65
341100200900150	9	2	6,5	Vert	5,05
341100201000150	10	2	6,5	Vert	5,45
341100250100150	1	2,5	7	Blanc	1,9
341100250150150	1,5	2,5	7	Blanc	2,58
341100250200150	2	2,5	7	Blanc	2,8
341100250250150	2,5	2,5	7	Blanc	3,02
341100250300150	3	2,5	7	Blanc	3,25
341100250400150	4	2,5	7	Blanc	3,7
341100250500150	5	2,5	7	Blanc	4,15
341100250600150	6	2,5	7	Blanc	4,6
341100250700150	7	2,5	7	Blanc	5,05
341100250800150	8	2,5	7	Blanc	5,5
341100250900150	9	2,5	7	Blanc	5,95
341100251000150	10	2,5	7	Blanc	6,4
341100300100150	1	3	7	Jaune	2,7
341100300150150	1,5	3	7	Jaune	3,53
341100300200150	2	3	7	Jaune	3,8
341100300250150	2,5	3	7	Jaune	4,08
341100300300150	3	3	7	Jaune	4,35

## Elingue en sangle plate type B4

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100300400150	4	3	7	Jaune	4,9
341100300500150	5	3	7	Jaune	5,45
341100300600150	6	3	7	Jaune	6
341100300700150	7	3	7	Jaune	6,55
341100300800150	8	3	7	Jaune	7,1
341100300900150	9	3	7	Jaune	7,65
341100301000150	10	3	7	Jaune	8,2
341100400100150	1	4	7	Gris	3,75
341100400150150	1,5	4	7	Gris	4,95
341100400200150	2	4	7	Gris	5,35
341100400250150	2,5	4	7	Gris	5,75
341100400300150	3	4	7	Gris	6,15
341100400400150	4	4	7	Gris	6,95
341100400500150	5	4	7	Gris	7,75
341100400600150	6	4	7	Gris	8,55
341100400700150	7	4	7	Gris	9,35
341100400800150	8	4	7	Gris	10,15
341100400900150	9	4	7	Gris	10,95
341100401000150	10	4	7	Gris	11,75
341100500100150	1	5	7,5	Rouge	6,3
341100500150150	1,5	5	7,5	Rouge	7,8
341100500200150	2	5	7,5	Rouge	8,3
341100500250150	2,5	5	7,5	Rouge	8,8
341100500300150	3	5	7,5	Rouge	9,3
341100500400150	4	5	7,5	Rouge	10,3
341100500500150	5	5	7,5	Rouge	11,3
341100500600150	6	5	7,5	Rouge	12,3
341100500700150	7	5	7,5	Rouge	13,3
341100500800150	8	5	7,5	Rouge	14,3
341100500900150	9	5	7,5	Rouge	15,3
341100501000150	10	5	7,5	Rouge	16,3

## Elingue en sangle plate type B4

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341100600100150	1	6	7,5	Marron	7,8
341100600150150	1,5	6	7,5	Marron	9,6
341100600200150	2	6	7,5	Marron	10,2
341100600250150	2,5	6	7,5	Marron	10,8
341100600300150	3	6	7,5	Marron	11,4
341100600400150	4	6	7,5	Marron	12,6
341100600500150	5	6	7,5	Marron	13,8
341100600600150	6	6	7,5	Marron	15
341100600700150	7	6	7,5	Marron	16,2
341100600800150	8	6	7,5	Marron	17,4
341100600900150	9	6	7,5	Marron	18,6
341100601000150	10	6	7,5	Marron	19,8
341100800100150	1	8	8	Bleu	13,3
341100800150150	1,5	8	8	Bleu	15,85
341100800200150	2	8	8	Bleu	16,7
341100800250150	2,5	8	8	Bleu	17,55
341100800300150	3	8	8	Bleu	18,4
341100800400150	4	8	8	Bleu	20,1
341100800500150	5	8	8	Bleu	21,8
341100800600150	6	8	8	Bleu	23,5
341100800700150	7	8	8	Bleu	25,2
341100800800150	8	8	8	Bleu	26,9
341100800900150	9	8	8	Bleu	28,6
341100801000150	10	8	8	Bleu	30,3
341101000100150	1	10	8	Orange	17,5
341101000150150	1,5	10	8	Orange	20,88
341101000200150	2	10	8	Orange	22
341101000250150	2,5	10	8	Orange	23,12
341101000300150	3	10	8	Orange	24,25
341101000400150	4	10	8	Orange	26,5
341101000500150	5	10	8	Orange	28,75

## Elingue en sangle plate type B4

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids
341101000600150	6	10	8	Orange	31
341101000700150	7	10	8	Orange	33,25
341101000800150	8	10	8	Orange	35,5
341101000900150	9	10	8	Orange	37,75
341101001000150	10	10	8	Orange	40

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 4										
	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250