

## Elingue en sangle plate type B4

### Informations du produit



### Elingue textile

**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 4, à 2 bandes porteuses.  
Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.  
Extrémités composées d'anneaux triangulaires en acier, catégorie 4.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** -40°C à +100°C

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1492-1

*Norme EN 1492-1*

Réf.	CMU Tonnes
341100100100150	1
341100150100150	1,5
341100200100150	2
341100250100150	2,5
341100300100150	3
341100400100150	4
341100500100150	5
341100600100150	6
341100800100150	8
341101000100150	10

## Données techniques

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 4										
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250

## Dimensions

