

Elingue en sangle plate type B5

Informations du produit



Généralité : Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 5, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'un anneau acier triangulaire mâle, et d'un anneau acier triangulaire femelle, catégorie 5.

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage: Selon la norme, ID du fabricant, Charge Maximale d'Utilisation (CMU), longueur, marquage CE, numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-1

Note: Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures

Elingue en sangle plate type B5

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100100100160	1	1	30	6	Violet	0,85
341100100150160	1,5	1	30	6	Violet	1,15
341100100200160	2	1	30	6	Violet	1,25
341100100250160	2,5	1	30	6	Violet	1,35
341100100300160	3	1	30	6	Violet	1,45
341100100400160	4	1	30	6	Violet	1,65
341100100500160	5	1	30	6	Violet	1,85
341100100600160	6	1	30	6	Violet	2,05
341100100700160	7	1	30	6	Violet	2,25
341100100800160	8	1	30	6	Violet	2,45
341100100900160	9	1	30	6	Violet	2,65
341100101000160	10	1	30	6	Violet	2,85
341100150100160	1	1,5	50	6,1	Kaki	1,3
341100150150160	1,5	1,5	50	6,1	Kaki	1,75
341100150200160	2	1,5	50	6,1	Kaki	1,9
341100150250160	2,5	1,5	50	6,1	Kaki	2,05
341100150300160	3	1,5	50	6,1	Kaki	2,2
341100150400160	4	1,5	50	6,1	Kaki	2,5
341100150500160	5	1,5	50	6,1	Kaki	2,8
341100150600160	6	1,5	50	6,1	Kaki	3,1
341100150700160	7	1,5	50	6,1	Kaki	3,4
341100150800160	8	1,5	50	6,1	Kaki	3,7

Elingue en sangle plate type B5

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100150900160	9	1,5	50	6,1	Kaki	4
341100151000160	10	1,5	50	6,1	Kaki	4,3
341100200100160	1	2	60	6,5	Vert	1,9
341100200110160	1,1	2	60	6,5	Vert	2,09
341100200150160	1,5	2	60	6,5	Vert	2,5
341100200200160	2	2	60	6,5	Vert	2,7
341100200250160	2,5	2	60	6,5	Vert	2,9
341100200300160	3	2	60	6,5	Vert	3,1
341100200400160	4	2	60	6,5	Vert	3,5
341100200500160	5	2	60	6,5	Vert	3,9
341100200600160	6	2	60	6,5	Vert	4,3
341100200700160	7	2	60	6,5	Vert	4,7
341100200800160	8	2	60	6,5	Vert	5,1
341100200900160	9	2	60	6,5	Vert	5,5
341100201000160	10	2	60	6,5	Vert	5,9
341100250100160	1	2,5	75	7	Blanc	2,6
341100250150160	1,5	2,5	75	7	Blanc	3,28
341100250200160	2	2,5	75	7	Blanc	3,5
341100250250160	2,5	2,5	75	7	Blanc	3,73
341100250300160	3	2,5	75	7	Blanc	3,95
341100250400160	4	2,5	75	7	Blanc	4,4
341100250500160	5	2,5	75	7	Blanc	4,85
341100250600160	6	2,5	75	7	Blanc	5,3
341100250700160	7	2,5	75	7	Blanc	5,75
341100250800160	8	2,5	75	7	Blanc	6,2
341100250900160	9	2,5	75	7	Blanc	6,65
341100251000160	10	2,5	75	7	Blanc	7,1
341100300100160	1	3	90	7	Jaune	3,6
341100300150160	1,5	3	90	7	Jaune	4,42
341100300200160	2	3	90	7	Jaune	4,7
341100300250160	2,5	3	90	7	Jaune	4,97

Elingue en sangle plate type B5

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100300300160	3	3	90	7	Jaune	5,25
341100300400160	4	3	90	7	Jaune	5,8
341100300500160	5	3	90	7	Jaune	6,35
341100300600160	6	3	90	7	Jaune	6,9
341100300700160	7	3	90	7	Jaune	7,45
341100300800160	8	3	90	7	Jaune	8
341100300900160	9	3	90	7	Jaune	8,55
341100301000160	10	3	90	7	Jaune	9,1
341100400100160	1	4	120	7	Gris	5,1
341100400150160	1,5	4	120	7	Gris	6,3
341100400200160	2	4	120	7	Gris	6,7
341100400250160	2,5	4	120	7	Gris	7,1
341100400300160	3	4	120	7	Gris	7,5
341100400400160	4	4	120	7	Gris	8,3
341100400500160	5	4	120	7	Gris	9,1
341100400600160	6	4	120	7	Gris	9,9
341100400700160	7	4	120	7	Gris	10,7
341100400800160	8	4	120	7	Gris	11,5
341100400900160	9	4	120	7	Gris	12,3
341100401000160	10	4	120	7	Gris	13,1
341100500100160	1	5	150	7,5	Rouge	8,75
341100500150160	1,5	5	150	7,5	Rouge	10,25
341100500200160	2	5	150	7,5	Rouge	10,75
341100500250160	2,5	5	150	7,5	Rouge	11,25
341100500300160	3	5	150	7,5	Rouge	11,75
341100500400160	4	5	150	7,5	Rouge	12,75
341100500500160	5	5	150	7,5	Rouge	13,75
341100500600160	6	5	150	7,5	Rouge	14,75
341100500700160	7	5	150	7,5	Rouge	15,75
341100500800160	8	5	150	7,5	Rouge	16,75
341100500900160	9	5	150	7,5	Rouge	17,75

Elingue en sangle plate type B5

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100501000160	10	5	150	7,5	Rouge	18,75
341100600100160	1	6	180	7,5	Marron	10
341100600150160	1,5	6	180	7,5	Marron	11,8
341100600200160	2	6	180	7,5	Marron	12,4
341100600250160	2,5	6	180	7,5	Marron	13
341100600300160	3	6	180	7,5	Marron	13,6
341100600400160	4	6	180	7,5	Marron	14,8
341100600500160	5	6	180	7,5	Marron	16
341100600600160	6	6	180	7,5	Marron	17,2
341100600700160	7	6	180	7,5	Marron	18,4
341100600800160	8	6	180	7,5	Marron	19,6
341100600900160	9	6	180	7,5	Marron	20,8
341100601000160	10	6	180	7,5	Marron	22
341100800100160	1	8	240	8	Bleu	17
341100800150160	1,5	8	240	8	Bleu	19,55
341100800200160	2	8	240	8	Bleu	20,4
341100800250160	2,5	8	240	8	Bleu	21,25
341100800300160	3	8	240	8	Bleu	22,1
341100800400160	4	8	240	8	Bleu	23,8
341100800500160	5	8	240	8	Bleu	25,5
341100800600160	6	8	240	8	Bleu	27,2
341100800700160	7	8	240	8	Bleu	28,9
341100800800160	8	8	240	8	Bleu	30,6
341100800900160	9	8	240	8	Bleu	32,3
341100801000160	10	8	240	8	Bleu	34
341101000100160	1	10	300	8	Orange	23,5
341101000150160	1,5	10	300	8	Orange	26,88
341101000200160	2	10	300	8	Orange	28
341101000250160	2,5	10	300	8	Orange	29,12
341101000300160	3	10	300	8	Orange	30,25
341101000400160	4	10	300	8	Orange	32,5

Elingue en sangle plate type B5

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341101000500160	5	10	300	8	Orange	34,75
341101000600160	6	10	300	8	Orange	37
341101000700160	7	10	300	8	Orange	39,25
341101000800160	8	10	300	8	Orange	41,5
341101000900160	9	10	300	8	Orange	43,75
341101001000160	10	10	300	8	Orange	46

Anneau
triangulaire
mâle
pour
élingue
plate
Catégorie
5

CMU
(tonnes)

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Ø (mm)

12 14 16 18 20 23 25 28 32 35

Largeur
de
sangle
(mm)

30 50 60 75 90 120 150 180 240 300

D (mm)

30 40 82 32 40 45 55 55 60 75

E (mm)

72 86 104 127 144 180 220 260 340 400

H (mm)

64 80 100 98 119 132 185 180 202 250

Elingue en sangle plate type B5

Anneau triangulaire femelle pour élingue plate Catégorie 5										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
D passage crochet (mm)	35	33	40	45	50	55	65	65	70	75
E (mm)	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
P (mm)	25	36	46	52	56	57	82	81	91	100
H (mm)	103	139	161	181	205	215	300	285	340	385