

Elingue en sangle plate type B6

Informations du produit



Elingue textile

Généralité : Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 6, à 2 bandes porteuses. Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue. Extrémités composées de deux boucles mâles en acier oxycoupé, catégorie 6.

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation : -40°C à +100°C

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1492-1

Réf.	CMU tonne(s)
341100400100170	4
341100400150170	4
341100400200170	4
341100400250170	4
341100400300170	4

341100400400170	4
341100400500170	4
341100400600170	4
341100400700170	4
341100400800170	4
341100400900170	4
341100401000170	4
341100500100170	5
341100500150170	5
341100500200170	5
341100500250170	5
341100500300170	5
341100500400170	5
341100500500170	5
341100500600170	5
341100500700170	5
341100500800170	5
341100500900170	5
341100501000170	5
341100600100170	6
341100600150170	6
341100600200170	6

341100600250170	6
341100600300170	6
341100600400170	6
341100600500170	6
341100600600170	6
341100600700170	6
341100600800170	6
341100600900170	6
341100601000170	6
341100800100170	8
341100800150170	8
341100800200170	8
341100800250170	8
341100800300170	8
341100800400170	8
341100800500170	8
341100800600170	8
341100800700170	8
341100800800170	8
341100800900170	8
341100801000170	8
341101000100170	10
341101000150170	10

341101000200170	10
341101000250170	10
341101000300170	10
341101000400170	10
341101000500170	10
341101000600170	10
341101000700170	10
341101000800170	10
341101000900170	10
341101001000170	10

Données techniques

Boucle mâle pour élingue plate Catégorie 6					
CMU (tonnes)	4	5	6	8	10
A (mm)	85	85	105	114	107
B (mm)	110	110	120	145	141
C (mm)	29	27	30	44	48
D (mm)	137	158	198	252	305
E (mm)	18	20	20	20	25
F (mm)	178	198	258	328	390
G (mm)	148	155	170	210	212

Dimensions

