

## Câble DRAKO 250T

### Informations du produit



### Câble ascenseur

- Câble 8 torons âme métallique
- Très faible rapport D/d jusqu'à 8 mm de diameter
- Des réductions de coûts de maintenance sont possibles
- Gain de place dans les ascenseurs hydrauliques via la réduction des ratio d'enroulement


**Caractéristiques:** Ce câble est utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 13 mm comme câble régulateur.

**Construction du câble:** 8x19W-IWRC

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-5

Ascenseur



<b>Réf.</b>	<b>Dia. câble mm</b>	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Rupture min. kN 1770 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Rupture min. kN 1570 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Poids kg/100m</b>
106100604050269	6	17,1	26.8	-	16,4
106100654050269	6,5	20,7	31.5	-	17,9
106100804020269	8	30,9	-	43.3	27,3
106100904020269	9	38,6	-	54.8	34,3
106101004020269	10	49,2	72.7	67.7	42,3
106101104020269	11	60,1	-	81.9	51,2
106101204020269	12	69,6	-	97.4	61
106101304020269	13	83,9	-	114	71,5
106101404020269	14	96	-	133	82,9