



Pince de levage horizontal IPH10(J)

Informations du produit

Les pinces de levage horizontal IPH10(J) avec tension à ressort ont une fonction de pré-tension qui permet à l'utilisateur de fixer les pinces au matériau pour le levage horizontal et le transfert de matériaux non fléchissants. Ces pinces doivent être utilisées par paire.

Caractéristiques des pinces IPH10(J) :

- Disponibles avec une CMU par paire de 0,5 à 12 tonnes.
- Type IPH10 : Ouverture de la mâchoire = 0 à 60 mm.
- Type IPH10J : Ouvertures de la mâchoire = 60 à 120 mm.
- Corps en acier allié soudé pour une résistance et une taille réduite.
- Equipées d'un système de pré-tension et d'une poignée pour un positionnement aisé (sauf pour les modèles avec une CMU de 0,5T et 1T).
- Testées individuellement à 2 fois la CMU avec certification.
- Manuel d'utilisation avec certificat de test inclus avec chaque pince.
- Kits de maintenance et de réparation disponibles.
- Toutes les tailles de pinces sont équipées en RFID pour une traçabilité complète.

Matériau: Acier allié.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155

Attention: Ces pinces doivent être utilisées par paire.

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Poids (kg)
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	0-20	86	12	16	103	150	60	12	27	4	1,8
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	0-35	100	16	16	103	150	60	12	31	7	2,5
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	0-60	117	16	22	109	256	110	20	40	9	5,5
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	0-60	117	20	26	109	266	120	20	48	11	7,5
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	60-120	177	20	26	109	266	120	20	48	11	9
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	0-60	132	25	30	104	280	130	20	48	12	10,5
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	60-120	192	25	30	104	280	130	20	48	12	12
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	0-60	143	25	36	123	320	130	20	48	14	13
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	60-120	203	25	36	123	320	130	20	48	14	15
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	0-60	157	30	43	133	330	140	25	62	16	18,5
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	60-120	217	30	43	133	330	140	25	62	16	20,5
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	0-60	172	30	47	141	353	150	25	62	17	21,5
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	60-120	232	30	47	141	353	150	25	62	17	24

Dimensions

