Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage horizontal IPH10(J)

Informations du produit



Les pinces de levage horizontal Crosby IPH10 / IPH10J sont conçues pour les opérations de levage nécessitant des paires de pinces assorties, avec des CMU et des ouvertures de mâchoire définies. Leur corps en acier allié soudé allie résistance et compacité. La version IPH10J permet de saisir des matériaux plus épais grâce à son ouverture de mâchoire supérieure. Les capacités et ouvertures disponibles permettent de choisir le modèle adapté à la charge et à l'application.

Applications recommandées :

- Levage horizontal à l'aide de paires de pinces assorties.
- Applications nécessitant une ouverture de mâchoire allant jusqu'à 60 mm (IPH10) ou de 60 à 120 mm (IPH10J), selon le modèle.

Avantages du produit :

- Corps en acier allié soudé alliant résistance structurelle et dimensions compactes.
- Sur les modèles concernés, tension par ressort, aimants et poignée facilitant le positionnement et la manutention.
- Essai individuel à deux fois la CMU permettant de vérifier la capacité de charge et d'en conserver une trace documentée.
- Numéros de série individuels et certificats d'essai inclus pour assurer la traçabilité et consigner les inspections.
- Kits de maintenance et de réparation disponibles pour l'entretien et la prolongation de l'utilisation.

... *En savoir plus*


Matériau: Acier allié.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo, type, ouverture de mâchoire, numéro de série, date de l'essai de charge d'épreuve.
Norme: EN 13155
Attention: Ces pinces doivent être utilisées par paire.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage horizontal IPH10(J)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Poids (kg)
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	0-20	86	12	16	103	150	60	12	27	4	1,8
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	0-35	100	16	16	103	150	60	12	31	7	2,5
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	0-60	117	16	22	109	256	110	20	40	9	5,5
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	0-60	117	20	26	109	266	120	20	48	11	7,5
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	60-120	177	20	26	109	266	120	20	48	11	9
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	0-60	132	25	30	104	280	130	20	48	12	10,5
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	60-120	192	25	30	104	280	130	20	48	12	12
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	0-60	143	25	36	123	320	130	20	48	14	13
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	60-120	203	25	36	123	320	130	20	48	14	15
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	0-60	157	30	43	133	330	140	25	62	16	18,5
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	60-120	217	30	43	133	330	140	25	62	16	20,5
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	0-60	172	30	47	141	353	150	25	62	17	21,5
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	60-120	232	30	47	141	353	150	25	62	17	24

© Novembre 2026 - Tous droits réservés