

Elingue en sangle plate B2

Informations du produit



Élingue en sangle duplex double épaisseur et avec une CMU (Charge Maximale d'Utilisation) pouvant aller de 0,5 tonne jusqu'à 12 tonnes.

Cette élingue dispose de boucles repliées et renforcées de série, elle est également disponible avec boucles plates.

Elle dispose d'une codification couleur selon le tonnage.

Nous pouvons également distribuer des versions spéciales et des longueurs spécifiques, ainsi que d'élingues avec une CMU (Charge Maximale d'Utilisation) plus élevée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques. Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester

Note: Tolérance dimensionnelle standard ± 3 %. Les longueurs peuvent varier dans cette plage de tolérance.

Attention: Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement). Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Elingue en sangle plate B2

Données techniques

Réf.	Longueur effective	CMU tonne(s)	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	Largeur sangle mm	Couleur
41020027F	1	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020035F	2	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020042F	3	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020046F	4	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020050F	5	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020052F	6	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020055F	8	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020058F	10	1	0,8	2	1,4	1	50	Violet
41020079F	2	2	1,6	4	2,8	2	60	Vert
41020084F	4	2	1,6	4	2,8	2	60	Vert
41020087F	5	2	1,6	4	2,8	2	60	Vert
41020088F	6	2	1,6	4	2,8	2	60	Vert
41020100F	3	3	2,4	6	4,2	3	90	Jaune
41020103F	4	3	2,4	6	4,2	3	90	Jaune
41020110F	6	3	2,4	6	4,2	3	90	Jaune
41020127F	3	4	3,2	8	5,6	4	120	Gris
41020128F	4	4	3,2	8	5,6	4	120	Gris
41020130F	6	4	3,2	8	5,6	4	120	Gris
41020140F	2	5	4	10	7	5	150	Rouge
41020144F	4	5	4	10	7	5	150	Rouge
41020145F	5	5	4	10	7	5	150	Rouge
41020147F	8	5	4	10	7	5	150	Rouge
41020149F	10	5	4	10	7	5	150	Rouge
-	1	5	-	-	-	-	-	-
41020174F	10	8	6,4	16	11,2	8	240	Bleu
41020193F	2	10	8	20	14	10	300	Orange
41020024F	6	10	8	20	14	10	300	Orange
41020018F	10	10	8	20	14	10	300	Orange
41020199F	3	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange
41020202F	4	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange
41020204F	5	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange

Elingue en sangle plate B2

Données techniques

Réf.	Longueur effective	CMU tonne(s)	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	Largeur sangle mm	Couleur
41020064F	6	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange
41020206F	8	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange
41020207F	10	12	9,6	24	16,8	12	300	Orange