



Durahoist 24C

Informations du produit



Câble antigiratoire

- Bonne capacité antigiratoire
- Câble en 12 torons compactés sur âme Warrington à torons compactés.
- Câble graissé au toronnage et au câblage.
- Grande résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Bon comportement à la fatigue en flexion.
- Très bonne résistance aux pressions de contact et charge de rupture ^{élevée} ... [En savoir plus](#)

Grue à flèche
relevable



Grue dépliable



Grue à tour



Construction du câble: 12x7 âme métallique Warrington

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

RCN: 23-1

Tolérance Ø: +1% à +4%

Durahoist 24C

Données techniques

| Réf. | Dia. câble | Classe de résistance N/mm ² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 104100726270249 | 7,2 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 42 | 29 | Standard | 22 |
| 104100806270249 | 8 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 56 | 35,8 | Standard | 28 |
| 104100906270249 | 9 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 71 | 45,4 | Standard | 36 |
| 104101006270249 | 10 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 88 | 56 | Standard | 46 |
| 104101106270249 | 11 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 107 | 67,8 | Standard | 56 |
| 104101206270249 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 127 | 80,6 | Standard | 67 |
| 104101306270249 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 149 | 94,6 | Standard | 78 |
| 104101406270249 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 175 | 109,8 | Standard | 91 |
| 104101606270249 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 226 | 143,4 | Standard | 120 |
| 104101806270249 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 286 | 181,4 | Standard | 148 |
| 104102006270249 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 353 | 224 | Standard | 188 |