



Tige à oeil rond

Informations du produit

Cette tige à oeil rond est conçu pour assurer une connexion fiable et sécurisée entre les câbles métalliques et les ascenseurs. Assemblée avec deux écrous, une rondelle et une goupille de sécurité, elle garantit d'excellentes performances et une grande durabilité, même en cas d'utilisation intensive.

Matériau: C45 grade 4.8

Finition: Zingage électrolytique

Réf.	Taille	Charge de rupture tonne(s)	Diamètre mm	Longueur mm	L mm	C mm	A mm	D mm	F mm	E mm	Poids (kg)
491101200452	M12	3,49	12	65	65	35	17	12	5	4	0,12
491101200450	M12	3,49	12	105	105	60	21	12	8	4	0,164
491101200451	M12	3,49	12	250	250	150	21	12	8	4	0,292
491101600450	M16	9,63	16	245	245	100	24	16	10	4	0,538
491101400450	M14	3,49	14	550	550	350	17	14	8	4	0,546
491101600451	M16	9,63	16	300	300	140	30	16	8	4	0,65
491101600452	M16	9,63	16	400	400	140	30	16	8	4	0,806
491102000450	M20	15,04	20	330	330	140	24	20	10	5	1,072
491102000451	M20	15,04	20	510	510	270	30	20	10	5	1,551
4911020004502	M20	15,04	20	750	750	200	30	20	10	5	2,14
491102400450	M24	21,66	24	540	540	310	35	24	11	5	2,421

Dimensions

