

# Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V avec chariot type ALCMS

## Informations du produit



Le palan électrique à chaîne Elephant ALCMS 400 V est compact et assemblé avec un chariot électrique. Grande disponibilité grâce au cycle de service élevé combiné à une vitesse de levage élevée.

### Caractéristiques :

- Embayage à friction contre les surcharges.
- Frein autobloquant permettant de maintenir la charge à la hauteur souhaitée.
- En cas de surcharge, les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 80) suivant EN 818/7.

### Spécifications techniques du palan :

- Classe d'isolation E.
- Moteur FEM 9.511: 2m.
- Alimentation électrique : 400VAC - 50Hz
- Classe de protection IP54.

### Spécifications techniques du chariot :

- Vitesse de déplacement du chariot : 10 m / min
- Largeur de fer : 75-125 mm.
- Classe de protection IP54
- Puissance moteur 0,4 kW
- Tension de fonctionnement 400V - 50Hz

### Livraison standard :

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
- Commande TBT 24V avec boîte de commande suspendue + a ... [Read more](#)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE  
**Norme:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

# Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V avec chariot type ALCMS

## Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Largeur de fer	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Rayon min. mm	Poids (kg)
540100031500360	0,25	-	9	1	75-125	ALCMS/250KG	0,55	30	40	4 x 12	407	900	40
540100031500364	0,25	3	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 3M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	40
540105141034	0,25	4	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 4M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	42
540100031500365	0,25	5	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 5M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	44
540100031500366	0,25	6	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 6M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	46
540105141037	0,25	7	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 7M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	48
540100031500367	0,25	8	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 8M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	50
540105141039	0,25	9	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 9M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	52
540100031500368	0,25	10	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 10M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	54
540100052270360	0,5	-	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG	0,5	15	40	4 x 12	415	900	43
540100052270364	0,5	3	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 3M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	43
540105141054	0,5	4	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 4M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	46
540100052270365	0,5	5	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 5M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	49
540100052270366	0,5	6	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 6M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	52
540105141057	0,5	7	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 7M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	55
540100052270367	0,5	8	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 8M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	58
540105141059	0,5	9	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 9M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	61
540100052270368	0,5	10	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG- 10M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	64