


Palan manuel PIH "salle blanche" ELEPHANT

Informations du produit



Le palan manuel ELEPHANT PIH/H100 est très robuste et est utilisable dans les salles blanches.

Caractéristiques :

- Couvercle chromé.
- Plaques latérales nicklés.
- Crochets inférieur et supérieur nicklés et équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Écrous et rondelles en acier inoxydable.
- Chaîne de manoeuvre en acier inoxydable.
- Chaîne de levage nicklé.

Livraison standard :

- Hauteur de levée standard 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m.

Options :

- Autres hauteurs de levage et de contrôle disponibles sur demande.
- En utilisant une chaîne de levage et de manoeuvre en acier inoxydable, le palan peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Palan manuel PIH "salle blanche" ELEPHANT

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)
500100050000910	0,5	-	1	PIH/H100-500KG	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	9
500100050300910	0,5	3	1	PIH/H100-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10
500100100000910	1	-	1	PIH/H100-1000KG	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	11,5
500100100300910	1	3	1	PIH/H100-1000KG-3M	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	13
500100200000910	2	-	1	PIH/H100-2000KG	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	21
500100200300910	2	3	1	PIH/H100-2000KG-3M	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22