

Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Informations du produit



Le modèle HOISTMAN ELEPHANT est un palan manuel à chaîne robuste et léger. Sa construction compacte permet une utilisation aisée dans des espaces restreints.

Caractéristiques :

- Corps en acier chromé
- Effort nécessaire faible en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
- Système à double frein.
- Frein autobloquant qui maintient la charge à la hauteur souhaitée.
- Les crochets inférieur et supérieur sont équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 10 suivant EN 818/7).

Livraison standard :

- 2,5 m de hauteur de levée (distance max. entre le crochet supérieur et inférieur).
- 2 m de hauteur de manoeuvre.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Dessin technique



Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)
500100020250900	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100020400900	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100020500900	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100020600900	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100020700900	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100020800900	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100020900900	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100021000900	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
500100030250900	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100030400900	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100030500900	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100030600900	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100030700900	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100030800900	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100030900900	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100031000900	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5