



## Elingue textile 2 brins

### Informations du produit

Cette élingue à 2 brins est une alternative plus légère qu'une élingue chaîne et peut, par exemple, être utilisée pour le levage de transformateurs sans risquer d'endommager les isolateurs.

Cette élingue peut également être équipée de crochets automatiques, crochets pivotants, de manilles, etc.

**Matériaux:** 100% polyester

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +100 °C

**Coefficient de sécurité:** 4:1

Réf.	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur mètre(s)
3403	1,4	1,4	1,0	1
3403	1,4	1,4	1,0	1,5
3403	1,4	1,4	1,0	2
3403	1,4	1,4	1,0	2,5
3403	1,4	1,4	1,0	3
3403	1,4	1,4	1,0	4
3403	2,8	2,8	2,0	1
3403	2,8	2,8	2,0	1,5

3403	2,8	2,8	2,0	2
3403	2,8	2,8	2,0	2,5
3403	2,8	2,8	2,0	3
3403	2,8	2,8	2,0	4
3403	4,2	4,2	3,0	1
3403	4,2	4,2	3,0	1,5
3403	4,2	4,2	3,0	2
3403	4,2	4,2	3,0	2,5
3403	4,2	4,2	3,0	3
3403	4,2	4,2	3,0	4
3403	7	7	5,0	1
3403	7	7	5,0	1,5
3403	7	7	5,0	2
3403	7	7	5,0	2,5
3403	7	7	5,0	3
3403	7	7	5,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	2
3403	11,2	11,2	8,0	2,5
3403	11,2	11,2	8,0	3
3403	11,2	11,2	8,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	5
3403	11,2	11,2	8,0	6