

Elingue textile 2 brins

Informations du produit



Cette élingue à 2 brins est une alternative plus légère qu'une élingue chaîne et peut, par exemple, être utilisée pour le levage de transformateurs sans risquer d'endommager les isolateurs.

Cette élingue peut également être équipée de crochets automatiques, crochets pivotants, de manilles, etc.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 100% polyester

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100 °C

Coefficient de sécurité: 4:1

Elingue textile 2 brins

Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | CMU de 0 à 45° t | CMU 45-60° t | Longueur m |
|------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1 |
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2 |
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,5 |
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 3 |
| 3403 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 4 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 1 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 1,5 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3 |
| 3403 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 4 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1,5 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2,5 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3 |
| 3403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 4 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 1 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 1,5 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 2 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 2,5 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 3 |
| 3403 | 7 | 7 | 5,0 | 4 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 2 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 2,5 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 3 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 4 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 5 |
| 3403 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 6 |