

## Elingue textile 2 brins

### Informations du produit



Cette élingue à 2 brins est une alternative plus légère qu'une élingue chaîne et peut, par exemple, être utilisée pour le levage de transformateurs sans risquer d'endommager les isolateurs.

Cette élingue peut également être équipée de crochets automatiques, crochets pivotants, de manilles, etc.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** 100% polyester

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +100 °C

**Coefficient de sécurité:** 4:1

## Elingue textile 2 brins

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur m
3403	1,4	1,4	1,0	1
3403	1,4	1,4	1,0	1,5
3403	1,4	1,4	1,0	2
3403	1,4	1,4	1,0	2,5
3403	1,4	1,4	1,0	3
3403	1,4	1,4	1,0	4
3403	2,8	2,8	2,0	1
3403	2,8	2,8	2,0	1,5
3403	2,8	2,8	2,0	2
3403	2,8	2,8	2,0	2,5
3403	2,8	2,8	2,0	3
3403	2,8	2,8	2,0	4
3403	4,2	4,2	3,0	1
3403	4,2	4,2	3,0	1,5
3403	4,2	4,2	3,0	2
3403	4,2	4,2	3,0	2,5
3403	4,2	4,2	3,0	3
3403	4,2	4,2	3,0	4
3403	7	7	5,0	1
3403	7	7	5,0	1,5
3403	7	7	5,0	2
3403	7	7	5,0	2,5
3403	7	7	5,0	3
3403	7	7	5,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	2
3403	11,2	11,2	8,0	2,5
3403	11,2	11,2	8,0	3
3403	11,2	11,2	8,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	5
3403	11,2	11,2	8,0	6