Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille à chape RUD VIP CSS Fastlox

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Jusqu'à **80% plus rapide** au montage et démontage par rapport aux manilles à chape standard.
- Manipulation **simple et sans outil**, sans boulons, écrous ni goupilles.
- **Verrouillage automatique** de l'axe de la manille.
- Evite les erreurs de montage du boulon.
- Très grande durabilité par rapport aux manilles conventionnelles

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille à chape RUD VIP CSS Fastlox

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Poids (kg)
420100152970	1,5	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,18
420100252970	2,5	21	10	27	12	32	64	39	50	0,35
420100402970	4	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,76
420100672970	6,7	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6
420101002970	10	38	21	55	24	49	123,5	80	95	2,96
420101602970	16	47	27	65	30	57	153,5	90	108	5,02
420102002970	20	53	30	76	36	72,5	172	97	130	7,31

© Novembre 2026 - Tous droits réservés