



Manille à chape RUD VIP CSS Fastlox

Informations du produit

Caractéristiques du produit :

- Jusqu'à **80% plus rapide** au montage et démontage par rapport aux manilles à chape standard.
- Manipulation **simple et sans outil**, sans boulons, écrous ni goupilles.
- **Verrouillage automatique** de l'axe de la manille.
- Evite les erreurs de montage du boulon.
- Très grande durabilité par rapport aux manilles conventionnelles.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Poids (kg)
420100152970	1,5	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,18
420100252970	2,5	21	10	27	12	32	64	39	50	0,35
420100402970	4	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,76
420100672970	6,7	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6
420101002970	10	38	21	55	24	49	123,5	80	95	2,96
420101602970	16	47	27	65	30	57	153,5	90	108	5,02
420102002970	20	53	30	76	36	72,5	172	97	130	7,31

Dimensions

