Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille RUD VIP-Mini-Coupling

Informations du produit



Version à haute résistance avec filetage de sécurité intégré dans l'étrier de la manille.

Appui lisse de l'axe de la manille des deux côtés. L'axe est orientable. Aucune résistance à la flexion dans le filetage (fonction de sécurisation uniquement).

Adaptation optimale : Ouverture maximale avec un axe de manille de plus petit diamètre. Grâce à la chape usinée, la manille présente une très grande résistance à la flexion. Sécurisation durable par enfoncement de la bague de serrage préassemblée.

Filetage spécifique, se distinguant clairement des autres axes de manille. Axe de connexion et bague de serrage sont préassemblés.

... En savoir plus

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Coefficient de sécurité: 4:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille RUD VIP-Mini-Coupling

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Poids (kg)
402500060220	VMKS-4	0,63	14	8	20	10	30	36	21	42	0,11
402500150220	VVGSCH-6	1,5	17	8	22	10	21	40	28	36	0,13
402500250220	VVGSCH-8	2,5	21	10	26	12	32	48	39	48	0,27
402500400220	VVGSCH-10	4	27	13	34	16	35	62	44	60	0,6
402500670220	VVGSCH-13	6,7	33	17	42	20	41	81	59	78	1,3
402501000220	VVGSCH-16	10	38	21	49	24	49	95	69	96	2,25
402501600220	VVGSCH-20	16	47	27	60	30	57	119	88	108	4,26
402502000220	VVGSCH-22	20	53	30	76	36	72	130	95	132	6,43

© Novembre 2026 - Tous droits réservés