Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage RUD VRS-F STARPOINT

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Conception en forme d'étoile, orientable dans la direction de la traction.
- Conception filetée multidirectionnelle.
- Capacité de charge plus élevée que les anneaux de levage DIN 580

... *En savoir plus*

Matériau: Acier forgé à haute résistance
Marquage: Selon la norme, CMU
Plage de température d'utilisation: De -40° à 100°C
Finition: Revêtement poudre rose fluorescent
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage RUD VRS-F STARPOINT

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	N mm	T mm	M mm	Poids (kg)
421100010262	VRS-F	0,1	M6	9	7	20	23	28	13	37	9	6	28	M6	0,07
421100030260	VRS-F	0,3	M8	11	9	25	25	30	16,3	47	12	6	35	M8	0,12
421100040260	VRS-F	0,4	M10	11	9	25	25	30	16,3	47	15	6	35	M10	0,12
421100080260	VRS-F	0,75	M12	13	10	30	30	34	19,8	56	18	8	42	M12	0,21
421100080267	VRS-F	0,75	M14	13	10	30	30	34	19,8	56	18	8	42	M14	0,22
421100150260	VRS-F	1,5	M16	15	13	35	36	40	23,5	65	24	10	49	M16	0,36
421100230260	VRS-F	2,3	M20	17	16	40	41	50	29,3	76	30	12	58	M20	0,6
421100230265	VRS-F	2,3	M22	17	16	40	41	50	29,3	76	30	12	58	M22	0,62
421100320260	VRS-F	3,2	M24	20	19	49	51	60	35	92	36	14	70	M24	1,05
421100320266	VRS-F	3,2	M27	20	19	49	51	60	35	92	36	14	70	M27	1,18
421100450260	VRS-F	4,5	M30	26	24	60	66	75	44	114	45	17	87	M30	2,08
421100700260	VRS-F	7	M36	32	29	73	76	98	53	135	54	22	104	M36	3,49
421100900260	VRS-F	9	M42	37	33	84	86	111	62	158	63	24	121	M42	5,4
421100900268	VRS-F	9	M42	37	33	84	86	111	62	158	63	24	121	M42	5,4
421101200260	VRS-F	12	M48	42	42	94	100	128	70	180	72	27	138	M48	8,17

© Novembre 2026 - Tous droits réservés