



Anneau de levage RUD VRS-F tige longue

Informations du produit

Caractéristiques du produit :

- Orientable à 360° dans le sens de l'effort
- CMU supérieure à celle d'un anneau de levage DIN 580
- Clé Easy-Fit pour un montage et un démontage aisés

Plage de température d'utilisation: De -40° à 100°C

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	CMU	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm
421100031110	0,3	11	9	25	25	30	16,3	47	12-70	M8	6	35
421100041110	0,4	11	9	25	25	30	16,3	47	16-70	M10	6	35
421100081110	0,75	13	10	30	30	34	19,8	56	18-150	M12	8	42
421100151110	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	35	M16	10	49
421100151115	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	120	M16	10	49
421100151116	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	24-120	M16	10	49
421100231110	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	120	M20	12	58
421100231115	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	160	M20	12	58
421100231116	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	30-160	M20	12	58
421100321110	3,2	20	19	49	51	60	35	92	36-140	M24	14	70
421100451110	4,5	26	24	60	66	75	44	114	45-190	M30	17	87

Dimensions

