Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage RUD VWBG-V

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Rotation à 360°, pivotement à 230°
- Présence d'indicateurs pour signaler l'usure et les dommages sur l'anneau
- Anneau de levage surdimensionné
- Equipé d'un roulement à billes

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C
Norme: EN 1677-1, EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage RUD VWBG-V

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU	Dia. filetage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M mm	T mm	Poids
42157103720	0,3	M8	8	31	29	30	27	13	36	M8	76	0,18
42157103715	0,45	M10	8	31	29	33,5	30	17	38	M10	78	0,29
42157100180	0,6	M12	10	49	35	42	36	21	47	M12	107	0,44
42157100800	2	M20	13	54	35	62	55	33	67	M20	137	1,42
42157100640	3,5	M24	18	66	40	81	70	40	88	M24	173	2,63
42157100650	5	M30	22	90	50	99	85	50	106	M30	221	5,09

© Novembre 2026 - Tous droits réservés