



## Manille RUD VIP Foolproof

### Informations du produit

#### Caractéristiques du produit :

- Version haute résistance avec filetage de sécurité intégré dans l'étiéer de la manille.
- Appui lisse de la goupille dans la manille des deux côtés.
- La goupille est orientable. Aucune résistance à la flexion dans le filetage (fonction de sécurisation uniquement). Sécurisation à long terme par enfoncement de la douille de tension pré-montée.
- Filetage spécial et facilement distinguable des autres axes de manille.
- RUD ID-POINT incluse à partir de la taille nominale 10).

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à 200°C

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Poids (kg)
420100151870	VV-SCH-6	1,5	14	8	22	10	8	17	36	30	0,09
420100251870	VV-SCH-8	2,5	17	10	26	12	10	19	44	36	0,17
420100401870	VV-SCH-10	4	21	13	34	16	13	24	56	49	0,4
420100671870	VV-SCH-13	6,7	27	17	42	20	17	29	75	63	0,8
420101001870	VV-SCH-16	10	33	21	49	24	21	36	90	73	1,34
420101601870	VC-SCH-4.0-16t	16	42	27	60	30	29	27	96	91	2,78
420102501870	VC-SCH-5.0-25t	25	47	30	72	36	33	30	107	110	4,38
420103151870	VC-SCH-6.0-31-5t	31,5	53	34	78	39	37	34	121	120	5,91

## Dimensions

