



## Anneau d'arrimage à souder RUD LRBS-FIX

### Informations du produit

#### Caractéristiques du produit :

- Étrier orientable sur 180°.
- Capacité d'arrimage possible jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau.
- Indication claire de la capacité d'arrimage en daN.
- Avec cordon de soudure périphérique.
- Grâce à la disposition de la soudure, la corrosion de contact ne peut se produire.
- Pour utilisation sur les surfaces de chargement.
- Répartition des forces grâce à la fixation multipoints.
- Le ressort réduit le bruit et maintient l'anneau dans la position souhaitée.

**Marquage:** Selon la norme, Capacité d'arrimage en daN

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à 200°C

**Norme:** EN 1677

**Attention:** Cet anneau d'arrimage ne doit pas être utilisé pour le levage !

Réf.	Code	Capacité d'arrimage daN	Tmm mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Poids (kg)
70987999303	LRBS-FIX 8000 daN	8 000	74	60	14	39	48	132	69	0,94
70987913750	LRBS-FIX 13400 daN	13 400	97	88	20	50	60	167	91	2,24
70987999305	LRBS-FIX 20000 daN	20 000	108	100	22	60	65	191	100	3,72
70987999306	LRBS-FIX 32000 daN	32 000	140	130	30	72	90	267	134	8,23

## Dimensions

