

Anneau d'arrimage à souder RUD LPW

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Anneau pivotant sur 180°.
- Capacité d'arrimage possible jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau.
- Indication claire de la capacité d'arrimage en daN.
- Forme de l'anneau optimisée pour une meilleure tenue en cas de charge latérale et pour protéger le ressort de serrage.
- Préparer pour une soudure aisée
- Surface phosphatée
- Le ressort de serrage réduit le bruit et maintient l'anneau dans la position souhaitée
- Ergots de distance sur le bloc à souder pour garantir l'écart nécessaire à la soudure d'amorce.


... [En savoir plus](#)

Note: LPW-U est l'anneau avec ressort, LPW est l'anneau sans ressort.

Attention: Ne pas utiliser pour le levage !

Anneau d'arrimage à souder RUD LPW

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	Capacité d'arrimage daN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Poids
70987992225	LPW-U 3000 daN avec ressort	3 000	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
70987993142	LPW 3000 daN sans ressort	3 000	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
70987994831	LPW-U 5000 daN avec ressort	5 000	36	77	27	45	48	16	40	14	75	0,48
70987995430	LPW 5000 daN sans ressort	5 000	36	77	27	45	48	16	40	14	75	0,48
70987993143	LPW 8000 daN sans ressort	8 000	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,8
70987992226	LPW-U 8000 daN avec ressort	8 000	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,8
70987993144	LPW 13400 daN sans ressort	13 400	61	115	44	67	73	24	60	22	117	1,9
70987992227	LPW-U 13400 daN avec ressort	13 400	61	115	44	67	73	24	60	22	117	1,9
70987992228	LPW-U 20000 daN avec ressort	20 000	75	129	55	67	71	26,5	60	26	126	2,9
70987993145	LPW 20000 daN sans ressort	20 000	75	129	55	67	71	26,5	60	26	126	2,9
70987992229	LPW 32000 daN sans ressort	32 000	96	190	69	100	105	40	90	26	174	6,8
70987906781	LPW-U 32000 daN avec ressort	32 000	96	192	70	100	106	40	90	26	176	7,12