

Anneau à souder RUD VLBS-U avec ressort

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Anneau pivotant à 180°
- Anneau et bloc à souder du VLBS-U indémontables
- Anneau orientable et inclinable
- Le ressort de serrage réduit le bruit et maintient l'anneau dans la position souhaitée ce qui permet un accrochage simple.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme


Plage de température d'utilisation: De -40° à +200°C

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Anneau à souder RUD VLBS-U avec ressort

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Poids (kg)
42157993035	VLBS-U-1,5t avec ressort	1,5	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
42157994830	VLBS-U-2,5t avec ressort	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
42157993036	VLBS-U-4t avec ressort	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
42157993037	VLBS-U-6,7t avec ressort	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
42157993040	VLBS-U-10t avec ressort	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76
42157906640	VLBS-U-16t avec ressort	16	96	192	70	100	106	40	90	26	176	7,12