

Anneau de levage à souder RUD VRBS-FIX

Informations du produit



Caractéristiques du produit :

- Anneau pour surfaces planes
- Pivotement à 180°
- Le cordon de soudure continue réduit le risque de corrosion sous-jacente
- Pas de mise à niveau complexe des composants entre eux
- Pas de corrosion par crevasse
- Le ressort de serrage maintient toutes les pièces ensemble

Matériau: Acier CrNiMo

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à 200°C

Finition: Revêtement poudre rose

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | T mm | Poids (kg) |
|-------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 42157999019 | VRBS-FIX - 4t | 4 | 60 | 14 | 39 | 48 | 132 | 69 | 74 | 0,94 |
| 42157999020 | VRBS-FIX - 6.7t | 6,7 | 88 | 20 | 50 | 60 | 167 | 91 | 97 | 2,24 |
| 42157999021 | VRBS-FIX - 10t | 10 | 100 | 22 | 60 | 65 | 191 | 100 | 108 | 3,72 |
| 42157999301 | VRBS-FIX - 16t | 16 | 130 | 30 | 72 | 90 | 267 | 134 | 140 | 8,23 |
| 42157999302 | VRBS-FIX - 31.5t | 31,5 | 160 | 42 | 99 | 130 | 366 | 195 | 202 | 18,36 |
| 42157906272 | VRBS-FIX - 50t | 50 | 246 | 70 | 148 | 230 | 596 | 335 | 330 | 64,7 |
| 42157906273 | VRBS-FIX - 100t | 100 | 320 | 97 | 195 | 250 | 763 | 392 | 390 | 148,2 |

Dimensions

