Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à souder RUD VRBS-FIX

Informations du produit

Caractéristiques du produit :

- Anneau pour surfaces planes
- Pivotement à 180°
- Le cordon de soudure continue réduit le risque de corrosion sous-jacente
- Pas de mise à niveau complexe des composants entre eux
- Pas de corrosion par crevasse
- Le ressort de serrage maintient toutes les pièces ensemble

... *En savoir plus*

Matériau: Acier CrNiMo
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à 200°C
Finition: Revêtement poudre rose
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à souder RUD VRBS-FIX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Poids (kg)
42157999019	VRBS-FIX - 4t	4	60	14	39	48	132	69	74	0,94
42157999020	VRBS-FIX - 6.7t	6,7	88	20	50	60	167	91	97	2,24
42157999021	VRBS-FIX - 10t	10	100	22	60	65	191	100	108	3,72
42157999301	VRBS-FIX - 16t	16	130	30	72	90	267	134	140	8,23
42157999302	VRBS-FIX - 31.5t	31,5	160	42	99	130	366	195	202	18,36
42157906272	VRBS-FIX - 50t	50	246	70	148	230	596	335	330	64,7
42157906273	VRBS-FIX - 100t	100	320	97	195	250	763	392	390	148,2

© Novembre 2026 - Tous droits réservés