

Anneau de levage universel FE DSS UP



Informations du produit

Généralités

Se fixe sur un axe fileté suivant notice d'utilisation

Rotation à 360° sous charge en toute sécurité, articulation à 180°.

Graissage permanent anti-tribocorrosion entre les composants.

Cet article peut être certifié sur demande pour une utilisation arrimage.

Matériau: acier haute résistance

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

Norme: EN 1677-1

sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Filetage | Couple de serrage Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L Maxi | S mm | Poids (kg) |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|
| 4215FEDSSM24UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 4215FEDSSM27UP | 5,2 | M 27 (x3) | 200 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 4215FEDSSM30UP | 7,5 | M 30 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 4215FEDSSM33UP | 8 | M 33 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 4215FEDSSM36UP | 10 | M 36 (x4) | 320 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 4215FEDSSM39UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 4215FEDSSM42UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 4215FEDSSM45UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 4215FEDSSM48UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 4215FEDSSM52UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |

Dimensions

