



Anneau levage universel MEGA DSS UP

Informations du produit

Généralités

Rotation à 360° sous charge en toute sécurité, articulation à 180°.
 Utilisable dans toute configuration de levage
 Cet article peut être certifié sur demande pour une utilisation arrimage.
 Graissage permanent anti-tribocorrosion entre les composants.

Moyen de serrage : six pans creux

Matériau: acier haute résistance

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

Norme: EN 1677-1
 sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU tonne(s) | Filetage | Couple de serrage Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | S mm | Poids (kg) |
|--------------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 4215MEGADSSM64UP | 30 | M 64 (x6) | 600 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 100 | 36 | 42 |
| 4215MEGADSSM72UP | 35 | M 72 (x6) | 700 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 110 | 36 | 43 |
| 4215MEGADSSM72X4UP | 35 | M 72 (x4) | 700 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 110 | 36 | 43 |
| 4215MEGADSSM80UP | 40 | M 80 (x6) | 800 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 120 | 36 | 44,5 |
| 4215MEGADSSM90UP | 50 | M 90 (x6) | 900 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 135 | 36 | 46,5 |
| 4215MEGADSSM100UP | 60 | M 100 (x6) | 1 000 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 150 | 36 | 49 |

Dimensions

