

## Anneau de levage pivotant SEB UP

### Informations du produit



L'anneau SEB UP est un anneau de levage utilisable dans toutes les configurations de levage (axial, avec angle, basculement, rotation). L'orientation de cet anneau se fait automatiquement ce qui permet d'éviter une intervention manuelle qui peut s'avérer dangereuse.

#### Caractéristiques :

- Solidité de l'embase de rotation pour permettre une fluidité lors de la rotation
- Rotation à 360° en toute sécurité
- Graissage permanent anti-corrosion entre les composants.
- Le zingage lamellaire de l'axe et de l'embase permet une meilleure longévité de l'anneau
- Ce produit constitue une alternative sûre aux anneaux type DIN 580.

**Serrage :** six pans creux, adaptateur pour clé dynamométrique disponible

**Matériau:** Acier haute résistance

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

**Norme:** EN 1677-1  
*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Poids (kg)	Délai
4215SEBM8UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24	10
4215SEBM10UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24	10
4215SEBM12UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24	10
4215SEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8	10
4215SEBM20UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8	10
4215SEBM243T8UP	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8	10
4215SEBM244T2UP	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6	10
4215SEBM30UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7	10
4215SEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7	10
4215SEBM42UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7	10
4215SEBM48UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7	10

## Dimensions

