

Élingue chaîne à rouleau

Informations du produit



L'**élingue chaîne à rouleau**, aussi appelée Panzerband, est constituée de mailles de chaîne rivetées. En acier spécial, elle offre un **coefficient de sécurité 4**. Ses mailles sont rivetées, et non soudées comme dans la plupart des cas, ce qui évite de devoir remplacer toute l'élingue quand elle est endommagée.

Les élingues chaîne à rouleau sont **très souples** et s'adaptent parfaitement aux différentes formes de la charge. Elles sont robustes et résistent aux tranchants des pièces. Elles sont suffisamment larges pour pouvoir être utilisées dans la **manutention de tôles fines**, sans risque d'abîmer les tôles inférieures.

Les élingues chaîne à rouleau sont très efficaces lorsqu'elles sont utilisées en « anse de panier » parce qu'elles ceinturent bien la charge. Une attache coulissante est possible pour pouvoir utiliser l'élingue en « noeud coulant ». Il est possible de la fabriquer en acier inoxydable ou en aluminium et de l'équiper d'un fourreau de protection en PVC.

L'élingue chaîne à rouleau est livrée avec une déclaration CE, dans un délai court et respecté. De plus, elle dispose d'un marquage lisible et d'un code de traçabilité individuel

... [En savoir plus](#)

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

Élingue chaîne à rouleau

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Type	A mm	B mm	C mm	L mm	Poids (kg)
3901421B	1	1,5	PZR 6	75	55	36	1 000	4
3901421C	2	2	PZR 8	90	60	45	2 000	8
3901422A	2	3	PZK 6	105	70	45	2 000	19
3901422B	3	4	PZK 8	120	80	55	3 000	23
3901422C	3	5	PZK 10	120	80	70	3 000	27
3901422D	3	7,5	PZK 15	150	100	105	3 000	43
3901422E	4	10	PZK 20	180	120	140	4 000	70
3901422F	4	12,5	PZK 25	200	135	175	4 000	89
3901422G	4	15	PZK 30	225	150	210	4 000	108