

## Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

### Informations du produit



L'**élingue chaîne à 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX** est idéale pour un usage industriel général. Elle est conçue pour le levage vertical contrôlé lorsque des connexions rapides, un raccourcissement optionnel et des performances prévisibles sont nécessaires.

L'assemblage comprend une maille de tête, une chaîne en grade 100, un crochet raccourcisseur, un crochet à linguet et une plaquette de marquage avec la CMU. Cela permet d'avoir une élingue complète, prête à l'emploi, pour les opérations de levage quotidiennes.

L'élingue peut également être fournie dans d'autres configurations, avec différents crochets, mailles de tête ou options de raccourcissement, sur demande.

#### Quand faut-il choisir cette élingue ?

- Pour les levages verticaux avec un seul point de levage.
- Pour les opérations où l'accrochage rapide du crochet améliore l'efficacité.

#### Quels sont les avantages de cette élingue ?

- Le crochet à linguet permet un accrochage rapide et sécurisé, réduisant le temps de connexion lors des opérations de levage répétitives.
- Le crochet raccourcisseur intégré permet de raccourcir la chaîne, facilitant un positionnement précis de la charge sans ajouter de composants supplémentaires.
- La chaîne en grade 100 offre une capacité supérieure à celle en grade 80, permettant des configurations plus compactes sans augmenter le diamètre de la chaîne.
- Les composants sont testés pour détecter les fissures et des échantillons sont testés à l'épreuve.
- Résistance à la fatigue testée jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x la CMU. [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

**Finition:** Poudre rouge

**Norme:** EN 818-4  
(+25 % CMU)

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)
240500600100260	1,4
240500600200260	1,4
240500600300260	1,4
240500600400260	1,4
240500600500260	1,4
240500600600260	1,4
240500600700260	1,4
240500600800260	1,4
240500800100260	2,5
240500800200260	2,5
240500800300260	2,5
240500800400260	2,5
240500800500260	2,5
240500800600260	2,5
240500800700260	2,5
240500800800260	2,5
240501000100260	4
240501000200260	4
240501000300260	4
240501000400260	4
240501000500260	4
240501000600260	4
240501000700260	4
240501000800260	4
240501300100260	6,7
240501300200260	6,7
240501300300260	6,7
240501300400260	6,7
240501300500260	6,7
240501300600260	6,7
240501300700260	6,7

## Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)
240501300800260	6,7
240501600100260	10
240501600200260	10
240501600300260	10
240501600400260	10
240501600500260	10
240501600600260	10
240501600700260	10
240501600800260	10
240502000200260	16
240502000300260	16
240502000400260	16
240502000500260	16
240502000600260	16
240502000700260	16
240502000800260	16
240502200200260	19
240502200300260	19
240502200400260	19
240502200500260	19
240502200600260	19
240502200700260	19
240502200800260	19
240502600200260	26,5
240502600300260	26,5
240502600400260	26,5
240502600500260	26,5
240502600600260	26,5
240502600700260	26,5
240502600800260	26,5
240503200200260	40

## Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)
240503200300260	40
240503200400260	40
240503200500260	40
240503200600260	40
240503200700260	40
240503200800260	40