Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

**Informations du produit**



**L'élingue chaîne à 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX** est idéale pour un usage industriel général. Elle est conçue pour le levage vertical contrôlé lorsque des connexions rapides, un raccourcissement optionnel et des performances prévisibles sont nécessaires.

L'assemblage comprend une maille de tête, une chaîne en grade 100, un crochet raccourcisseur, un crochet à linguet et une plaquette de marquage avec la CMU. Cela permet d'avoir une élingue complète, prête à l'emploi, pour les opérations de levage quotidiennes.

L'élingue peut également être fournie dans d'autres configurations, avec différents crochets, mailles de tête ou options de raccourcissement, sur demande.

**Quand faut-il choisir cette élingue ?**

- Pour les levages verticaux avec un seul point de levage.
- Pour les opérations où l'accrochage rapide du crochet améliore l'efficacité.

**Quels sont les avantages de cette élingue ?**

- Le crochet à linguet permet un accrochage rapide et sécurisé, réduisant le temps de connexion lors des opérations de levage répétitives.
- Le crochet raccourcisseur intégré permet de raccourcir la chaîne, facilitant un positionnement précis de la charge sans ajouter de composants supplémentaires.
- La chaîne en grade 100 offre une capacité supérieure à celle en grade 80, permettant des configurations plus compactes sans augmenter le diamètre de la chaîne.
- Les composants sont testés pour détecter les fissures et des échantillons sont testés à l'épreuve.
- Résistance à la fatigue testée jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x la C[illegible] ... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier allié
**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU
**Finition:** Poudre rouge
**Norme:** EN 818-4, AS 3776
*(+25 % CMU)*

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) |
|---|---|
| 240500600100260 | 1,4 |
| 240500600200260 | 1,4 |
| 240500600300260 | 1,4 |
| 240500600400260 | 1,4 |
| 240500600500260 | 1,4 |
| 240500600600260 | 1,4 |
| 240500600700260 | 1,4 |
| 240500600800260 | 1,4 |
| 240500800100260 | 2,5 |
| 240500800200260 | 2,5 |
| 240500800300260 | 2,5 |
| 240500800400260 | 2,5 |
| 240500800500260 | 2,5 |
| 240500800600260 | 2,5 |
| 240500800700260 | 2,5 |
| 240500800800260 | 2,5 |
| 240501000100260 | 4 |
| 240501000200260 | 4 |
| 240501000300260 | 4 |
| 240501000400260 | 4 |
| 240501000700260 | 4 |
| 240501000500260 | 4 |
| 240501000600260 | 4 |
| 240501000800260 | 4 |
| 240501300100260 | 6,7 |
| 240501300200260 | 6,7 |
| 240501300300260 | 6,7 |
| 240501300400260 | 6,7 |
| 240501300500260 | 6,7 |
| 240501300600260 | 6,7 |
| 240501300700260 | 6,7 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) |
|---|---|
| 240501300800260 | 6,7 |
| 240501600100260 | 10 |
| 240501600200260 | 10 |
| 240501600300260 | 10 |
| 240501600400260 | 10 |
| 240501600500260 | 10 |
| 240501600600260 | 10 |
| 240501600700260 | 10 |
| 240501600800260 | 10 |
| 240502000200260 | 16 |
| 240502000300260 | 16 |
| 240502000400260 | 16 |
| 240502000500260 | 16 |
| 240502000600260 | 16 |
| 240502000700260 | 16 |
| 240502000800260 | 16 |
| 240502200200260 | 19 |
| 240502200300260 | 19 |
| 240502200400260 | 19 |
| 240502200500260 | 19 |
| 240502200600260 | 19 |
| 240502200700260 | 19 |
| 240502200800260 | 19 |
| 240502600200260 | 26,5 |
| 240502600300260 | 26,5 |
| 240502600400260 | 26,5 |
| 240502600500260 | 26,5 |
| 240502600600260 | 26,5 |
| 240502600700260 | 26,5 |
| 240502600800260 | 26,5 |
| 240503200200260 | 40 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Elingue chaîne 1 brin avec crochet à linguet POWERTEX

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) |
|---|---|
| 240503200300260 | 40 |
| 240503200400260 | 40 |
| 240503200500260 | 40 |
| 240503200600260 | 40 |
| 240503200700260 | 40 |
| 240503200800260 | 40 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés