

## Emerillon oeil et chape S-4

### Informations du produit



### Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-chape). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

**Finition:** Peint


**Note:** Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation oeil.

**Attention:** Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

## Emerillon oeil et chape S-4

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	CMU tonne(s)	Emerillon N°	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Poids (kg)
422500300110	13	3	3-S-4	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,08
422500500110	16	5	5-S-4	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	5,6
422500850110	19	8,5	8-S-4	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	13,2
422501000110	22	10	10-S-4	409	114	38,1	44,5	86	89	44,5	42,9	42,9	70	47,8	20
422501500110	26	15	15-S-4	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7
422502500110		25	25-S-4	546	152	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	61
422504500110		45	45-S-4	657	178	57	63,5	127	102	76	63,5	64,5	102	76	102