



Emerillon oeil et chape S-4

Informations du produit

Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-chape). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint

Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation oeil.

Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | Diamètre câble mm | CMU tonne(s) | Emerillon N° | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 422500300110 | 13 | 3 | 3-S-4 | 237 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 4,08 |
| 422500500110 | 16 | 5 | 5-S-4 | 256 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 5,6 |
| 422500850110 | 19 | 8,5 | 8-S-4 | 311 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54 | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 13,2 |
| 422501000110 | 22 | 10 | 10-S-4 | 409 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 42,9 | 42,9 | 70 | 47,8 | 20 |
| 422501500110 | 26 | 15 | 15-S-4 | 425 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 27,7 |
| 422502500110 | | 25 | 25-S-4 | 546 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 61 |
| 422504500110 | | 45 | 45-S-4 | 657 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 102 | 76 | 63,5 | 64,5 | 102 | 76 | 102 |

Dimensions

