



## Emerillon oeil et oeil S-5

### Informations du produit

#### Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-oeil). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

**Marquage:** Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

**Finition:** Peint

**Note:** Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation.

**Attention:** Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Dia. de câble mm	Emerillon N°	D mm	G mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Poids (kg)	Délai
422500300100	3	13	3-S-5	239	70	19,1	26,2	28,4	31,8	3,86	15
422500500100	5	16	5-S-5	249	76	25,4	32,5	31,8	31,8	5,13	15
422500850100	8,5	19	8-S-5	302	102	31,8	35,8	41,1	38,1	13,3	15
422501000100	10	22	10-S-5	394	114	42,9	42,9	70	47,8	19,1	15
422501500100	15	26	15-S-5	416	127	49,3	51,5	70	54	22,2	15
422502500100	25	-	25-S-5	565	152	57	58,5	98,5	60,5	59	15
422503500100	35	-	35-S-5	565	165	57	58,5	98,5	60,5	66	15
422504500100	45	-	45-S-5	673	178	63,5	64,5	102	76	98	15

## Dimensions

