



Emerillon oeil et oeil S-5

Informations du produit

Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-oeil). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint

Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation.

Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Dia. de câble mm | Emerillon N° | D mm | G mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 422500300100 | 3 | 13 | 3-S-5 | 239 | 70 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 3,86 |
| 422500500100 | 5 | 16 | 5-S-5 | 249 | 76 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 5,13 |
| 422500850100 | 8,5 | 19 | 8-S-5 | 302 | 102 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 13,3 |
| 422501000100 | 10 | 22 | 10-S-5 | 394 | 114 | 42,9 | 42,9 | 70 | 47,8 | 19,1 |
| 422501500100 | 15 | 26 | 15-S-5 | 416 | 127 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 22,2 |
| 422502500100 | 25 | - | 25-S-5 | 565 | 152 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 59 |
| 422503500100 | 35 | - | 35-S-5 | 565 | 165 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 66 |
| 422504500100 | 45 | - | 45-S-5 | 673 | 178 | 63,5 | 64,5 | 102 | 76 | 98 |

Dimensions

