Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Graisse Ropetex Traction Lube 40

Informations du produit

ROPETEX

La graisse Ropetex Traction Lube 40 est une graisse synthétique qui recouvre les surfaces d'un film qui augmente l'adhérence du câble sur les poulies motrices. Elle est conçue pour les situations dans lesquelles le mouvement par adhérence est indispensable (transfert de mouvement par adhérence), car elle assure un graissage interne tout en évitant une accumulation excessive lors d'applications répétées.

Domaines d'application de la Ropetex Traction Lube 40		
Ascenseurs	Monte-charges	Treuil de traction

Méthodes d'application : Pulvérisateur portable ou brossage/graissage.

Température minimale d'application : -5°C (le produit doit être maintenu à au moins 10°C pendant 48 heures avant l'application).

Couleur / texture : Eau blanche

Grade NLGI : Liquide solvant

Test d'usure à 4 billes : > 110 kgf

Disponible en fût de 20 litres.

... *En savoir plus*

Plage de température d'utilisation: -55°C jusqu'à +40°C

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Graisse Ropetex Traction Lube 40

Données techniques

Réf.	Description
142502000020	Bidon de 20 litres

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés