



Crics à crémaillère POWERTEX PRJ-S2

Informations du produit

POWERTEX

Informations générales

Les crics à crémaillère série POWERTEX PRJ-S2 sont disponibles en 4 modèles de capacités comprises entre 1,5 et 10 tonnes.

Ils sont adaptés pour travailler aussi bien en position verticale qu'horizontale et sont très stables grâce à la grande plaque de sol. La manivelle est pliable et équipée d'une poignée ergonomique.

Les crics sont durables, faciles et sûrs à utiliser car le levage peut être effectué à partir de la tête ou de la griffe (même capacité).

Caractéristiques

- Le fût est réalisé en tôle d'acier de haute qualité.
- Les engrenages, les pignons, ainsi que les crémaillères, sont en acier traité.
- Équipé de RFID (puce) pour un service et une inspection.
- Chaque cric est testé en charge 1,25 x CMU en usine
- Certificat d'essai 2.2 et déclaration de conformité fournis avec chaque cric
- Des manuels d'utilisation en 14 langues sont fournis avec chaque palan
- QR code pour l'accès sur site aux manuels d'utilisation multilingues
- Directive Machines 2006/42/CE

Matériau: Construction robuste en acier

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, POWERTEX, selon la norme, CE, modèle, CMU, date de fabrication, numéro de série.

Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +50°C

Finition: Revêtement peinture en poudre

Norme: EN 1494

| Réf. | CMU tonne(s) | Modèle | Effort sur levier à charge nominale daN | A mm | B x G mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | K mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|----------------|--|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 5205PRJS2015 | 1,5 | PRJ-S2/1500KG | 186 | 82 | 100x110 | 600-900 | 60-360 | 55 | 48 | 225 | 190 | 163 | 113 | 13,5 |
| 5205PRJS2030 | 3 | PRJ-S2/3000KG | 250 | 83 | 130x140 | 730-1080 | 70-420 | 60 | 45 | 250 | 200 | 197 | 127 | 21,2 |
| 5205PRJS2050 | 5 | PRJ-S2/5000KG | 245 | 106 | 140x170 | 730-1080 | 80-430 | 71 | 68 | 275 | 239 | 189 | 127 | 28,5 |
| 5205PRJS2100 | 10 | PRJ-S2/10000KG | 392 | 124 | 140x170 | 800-1210 | 85-495 | 86 | 76 | 300 | 293 | 250 | 248 | 46,8 |

Dimensions

