

Manille droite vissée CROSBY G-210



Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande.

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40° C à +204° C

Finition: Galvanisé à chaud ou brut.

Norme: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271F

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6

| Réf. | CMU tonne(s) | Dimension inch | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | L mm | M mm | P mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 420100050030 | 0,5 | 1/4 | 12 | 8 | 22 | 6 | 16 | 25 | 40 | 5 | 36 | 6 | 0,05 |
| 420100750030 | 0,75 | 5/16 | 14 | 10 | 26 | 8 | 19 | 29 | 48 | 6 | 43 | 8 | 0,08 |
| 420100100030 | 1 | 3/8 | 17 | 11 | 32 | 10 | 23 | 36 | 59 | 6 | 52 | 10 | 0,13 |
| 420100150030 | 1,5 | 7/16 | 19 | 13 | 37 | 11 | 27 | 41 | 68 | 8 | 60 | 11 | 0,2 |
| 420100200030 | 2 | 1/2 | 21 | 16 | 41 | 13 | 30 | 46 | 77 | 10 | 68 | 13 | 0,27 |
| 420100330030 | 3,25 | 5/8 | 27 | 19 | 51 | 16 | 38 | 59 | 96 | 11 | 85 | 16 | 0,57 |
| 420100480030 | 4,75 | 3/4 | 32 | 22 | 60 | 19 | 46 | 70 | 115 | 13 | 101 | 21 | 1,03 |
| 420100650030 | 6,5 | 7/8 | 37 | 25 | 71 | 22 | 53 | 81 | 135 | 13 | 114 | 25 | 1,43 |
| 420100850030 | 8,5 | 1 | 43 | 29 | 81 | 25 | 60 | 94 | 151 | 14 | 130 | 25 | 2,15 |
| 420100950030 | 9,5 | 1 1/8 | 46 | 32 | 90 | 29 | 68 | 103 | 172 | 16 | 152 | 32 | 3,06 |
| 420101200030 | 12 | 1 1/4 | 52 | 36 | 100 | 32 | 76 | 115 | 191 | 18 | 165 | 35 | 4,11 |
| 420101350030 | 13,5 | 1 3/8 | 57 | 40 | 111 | 35 | 84 | 127 | 210 | 19 | 176 | 38 | 5,28 |
| 420101700030 | 17 | 1 1/2 | 60 | 42 | 124 | 38 | 92 | 137 | 230 | 21 | 189 | 41 | 7,23 |
| 420102500030 | 25 | 1 3/4 | 73 | 52 | 146 | 44 | 106 | 162 | 279 | 25 | 233 | 54 | 12,1 |
| 420103500030 | 35 | 2 | 83 | 58 | 171 | 53 | 127 | 184 | 324 | 29 | 263 | 60 | 19,2 |
| 420105500030 | 55 | 2 1/2 | 105 | 71 | 203 | 67 | 144 | 238 | 377 | 35 | 335 | 67 | 32,5 |

Dimensions

