

Crochet à émerillon S-1326

Informations du produit



Le crochet S-1326 est un dispositif de positionnement et n'est pas conçu pour pivoter sous charge.

Caractéristiques du produit :

- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Gâchette encastrée pour la protéger contre d'éventuels dommages
- Le linguet de verrouillage est autobloquant lorsque le crochet est chargé
- Adapté aux câbles métalliques mais aussi aux chaînes en grade 80 ou en grade 100

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié, trempé et revenu


Finition: Peint

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Crochet à émerillon S-1326

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	L mm	AA**mm mm	Poids (kg)
402300151400	6	1,45	38,1	33,5	156	20,1	66	17	12,7	16	28,7	38,1	0,57
402300261400	7-8	2,6	44,5	40,4	193	27,9	88,9	22,1	16	20,6	35,1	51	1,18
402300401400	10	4	50,8	43,9	224	29,7	112	27,9	19,1	23,9	44,5	63,5	2,13
402300681400	13	6,8	63,5	60,5	284	42,4	139	32	25,4	29,5	53,6	76,2	3,92
402301031400	16	10,3	69,9	64,3	328	51,8	167	38,1	28,7	38,1	63,2	89	7,71
402301601400	18-20	16	71,9	64	358	56,4	197	51,1	27,9	51,6	89,4	127	10,9
402302001400	22	20	87,4	81	417	62,2	222	57,4	33	55,9	97,3	152	13,2