

Crochet à chape S-1317

Informations du produit



Ce crochet à chape est équipé d'un verrouillage automatique qui s'active lorsque le crochet est chargé.

Caractéristiques du produit :

- 25 % plus résistant qu'un crochet en grade 80
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Gachette encastrée pour la protéger contre les dommages potentiels
- Convient pour une utilisation avec des chaînes en grade 100 et en grade 80
... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu


Attention: Pas de traitement thermique.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Crochet à chape S-1317

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | C mm | D mm | E mm | G mm | J mm | L mm | AA mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|
| 402300150090 | 6 | 1,5 | 87,4 | 20,1 | 66 | 121 | 16 | 29 | 38,1 | 0,35 |
| 402300200090 | 7 | 2 | 114 | 27,9 | 89 | 159 | 20,6 | 35,1 | 51 | 0,82 |
| 402300260090 | 8 | 2,6 | 114 | 27,9 | 89 | 159 | 20,6 | 35,1 | 51 | 0,82 |
| 402300400090 | 10 | 4 | 140 | 29,7 | 112 | 192 | 24,1 | 46,5 | 63,5 | 1,66 |
| 402300680090 | 13 | 6,8 | 173 | 42,4 | 139 | 242 | 29,5 | 56,4 | 76,2 | 3,08 |
| 402301030090 | 16 | 10,3 | 209 | 51,8 | 167 | 295 | 38,1 | 67,3 | 89 | 5,4 |
| 402301600090 | 18-20 | 16 | 239 | 56,4 | 197 | 336 | 51,6 | 89,4 | - | 6,8 |
| 402302000090 | 22 | 20 | 283 | 62,2 | 222 | 392 | 55,9 | 97,3 | - | 12,7 |
| 402302710090 | 26 | 27,1 | 319 | 81,5 | 251 | 468 | 68,1 | 104 | - | 22,5 |